

Белый	Слоновая кость	Графит
-30	-32	-38

Выключатели для систем управления  
В комплект поставки входит по 2 ключа к каждому выключателю



- |           |   |
|-----------|---|
| 75520 -39 | Кнопочный выключатель системы управления 5 А / 250 В с поворотным механизмом и ключом<br>Ключ вынимается из первоначального положения |
| 75521 -39 | Выключатель системы управления 5 А / 250 В на 2 положения (поворотный)<br>Ключ вынимается из обоих положений                          |
| 75522 -39 | Выключатель системы управления 5 А / 250 В на 4 положения (поворотный)<br>Ключ не вынимается из положений "3" и "4"                   |

стр. 307



Накладки



88057 -30 -32 -38



- |           |   |
|-----------|---|
| 75891 -39 | Комплект универсальных ключей для арт. 75520-39, 75521-39, 75522-39 |
|-----------|---|



- |           |  |
|-----------|--|
| 26526 -39 | Выключатель под карточку с 1 микровыключателем, проходной со световым индикатором 6 А 250 В- (2 А индуктивная нагрузка)  |
| 26550 -39 | Выключатель под карточку с 2 микровыключателями, проходной со световым индикатором 6 А 250 В- (2 А индуктивная нагрузка) |

стр. 307



88078 -30 -32 -38

Важно

Размер карточки 45 – 54 мм, карточка вводится вертикально  
Рекомендуется использовать с промежуточным реле  
Для установки рамки, необходимо самостоятельно обломить выступы на ней