

Контакторы (225AF)

Описание


- 3-полюсный главный контакт;
- общая встроенная катушка пер./пост. тока;
- поддержка катушкой широкого диапазона напряжений;
- закрепление винтами;
- в стандартную комплектацию входят 2 замыкающих и 2 размыкающих встроенных вспомогательных контакта;
- доступны принадлежности, устанавливаемые сверху или сбоку;
- поставляются также непосредственно устанавливаемые реле защиты от перегрузки.
- степень защиты: IP20

Номинальные параметры




MC-225a

Тип контактора			MC-185a		MC-225a	
			кВт	A	кВт	A
Категория AC	AC3	200/240 В	55	185	75	225
		380/440 В	90	185	132	225
		500/550 В	110	180	132	200
		690 В	110	120	140	150
		1000 В	132	90	140	100
	AC4	200/240 В	37	150	45	180
		380/440 В	75	150	90	180
	AC1	-	230	-	275	
Категория DC1 (L/R=1мс)	2-полюсн. последовательно	24 В	-	180	-	220
		48 В	-	180	-	180
		110 В	-	150	-	150
	3-полюсн. последовательно	24 В	-	180	-	220
		48 В	-	180	-	220
		110 В	-	180	-	220
Категория DC2, 4 (L/R=15мс)	2-полюсн. последовательно	24 В	-	180	-	220
		48 В	-	150	-	150
		110 В	-	120	-	120
	3-полюсн. последовательно	24 В	-	180	-	220
		48 В	-	180	-	220
		110 В	-	150	-	150
Непосредственно устанавливаемое реле защиты от перегрузки			MT-225			
Conductor size (solid, stranded) (одно- или многопроволочный) (макс. количество проводников: 2)		AWG	1~410		110~300	
		мм²	50~95		50~150	
Тип проводника			75°С медный многопроволочный проводник			



2-полюсные,
последовательное
подключение



3-полюсные,
последовательное
подключение



Напряжение цепи управления, общая катушка перем./пост. тока

Номинальное (указываемое при заказе) напряжение	Ток частотой 50/60 Гц	пост. тока
24 В	24 - 25 В	24 В
48 В	48 - 50 В	48 В
100/200 В	100 - 240 В	100 - 220 В
300 В	265 - 347 В	-
400 В	380 - 450 В	-
500 В	440 - 575 В	-

Сертификация

- CE(МЭК);
- UL508
- CCC