

ФСП17 Compact



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения.
Рекомендуемая высота подвеса 6-8 м.

ТУ 3461-037-05014337-2008




ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА


Функциональный дизайн.

Эффективность. Применение КЛЛ с высокой световой отдачей и ЭПРА обеспечивает высокую энергоэффективность.

Безопасность. Защитное закаленное стекло.



Герметичный кабельный ввод PG13,5



Крепление защитного стекла




МОДИФИКАЦИИ

Вторая цифра:

- 0 - отражатель открытый;
- 2 - с защитной сеткой;
- 3 - с защитным стеклом;
- 4 - с защитным стеклом и сеткой.

Третья цифра:

- 2 - отражатель без вентиляционных отверстий.



КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.

ОТРАЖАТЕЛЬ изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой. Отражатель имеет три отверстия для байонетного крепления к корпусу.

СЕТКА защитная из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской, крепится к отражателю с помощью скоб.

СТЕКЛО защитное закаленное, в металлической обечайке, крепится к отражателю с помощью трех металлических замков и откидывается при замене ламп.

ПРА


cosφ определяется ЭПРА КЛЛ.

УСТАНОВКА

Крепление:

подвес на крюк (базовое исполнение):

на трубу G3/4-B(заказывается дополнительно к базовому исполнению, код заказа 05037517).



Наименование	Размеры, мм	
	D	H
ФСП17-105-002	529	520
ФСП17-105-022	529	536
ФСП17-105-032	529	540
ФСП17-105-042	529	560
ФСП17-250-002	595	550
ФСП17-250-022	595	566
ФСП17-250-032	595	570
ФСП17-250-042	595	590

Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
ФСП17-105-002 Compact	1017105002	E27	1.42
ФСП17-105-022 Compact	1017105022	E27	1.80
ФСП17-105-032 Compact	1017105032	E27	4.70
ФСП17-105-042 Compact	1017105042	E27	5.10
ФСП17-250-002 Compact	1017250002	E40	1.60
ФСП17-250-022 Compact	1017250022	E40	2.10
ФСП17-250-032 Compact	1017250032	E40	5.60
ФСП17-250-042 Compact	1017250042	E40	6.10