

# Тарельчатый дюбель с пластиковым распорным элементом Termofix PN

## Допуски



Тарельчатый дюбель с пластиковым распорным элементом **Termofix PN**



## Технические данные

Наименование	Артикул	Диаметр сверла, [мм]	Минимальная глубина отверстия, [мм]	Номинальная глубина анкерования, [мм]	Длина дюбеля, [мм]	Полезная длина, [мм]	Диаметр [мм]	Кол-во в упаковке [шт.]
Termofix PN 8/110	506325	8	45	35	108	70	60	100
Termofix PN 8/130	506326	8	45	35	128	90	60	100
Termofix PN 8/150	506327	8	45	35	148	110	60	100
Termofix PN 8/170	506328	8	45	35	168	130	60	100
Termofix PN 8/190	506329	8	45	35	188	150	60	100
Termofix PN 8/210	506330	8	45	35	208	170	60	100
Termofix PN 8/230	506331	8	45	35	228	190	60	100

## Нагрузки

Материал	Класс материала	Предварительные характерные нагрузки (кН)
Бетон С 12/15	A	0,5
Бетон С 16/20	A	0,5
Бетон С 50/60	A	0,5
Полнотельный силикатный кирпич KS	B	0,6
Полнотельный кирпич MZ	B	0,6
Силикатный пустотелый кирпич KSL	C	0,6
Пустотелый кирпич с вертикальными пустотами HLZ	C	0,4