

## Термоусаживаемые кабельные муфты



### Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 4-х жильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения

с пластмассовой изоляцией

Тип: (3+1)ПКТп-1

- Предназначены для оконцевания 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ, с нулевой жилой уменьшенного сечения
- Спроектированы под кабели с нулевой жилой уменьшенного сечения, и комплектуются всеми необходимыми деталями и материалами для обеспечения простого и качественного монтажа
- Типы монтируемых кабелей с нулевой жилой уменьшенного сечения: (А)ВВГ, NYM, (А)ПвВГ, (А)ВБбШв, (А)ВБВ, АВБВ, (А)ВВБГ, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп
- Диапазон сечений в наименовании муфты указывает на диапазон фазных жил кабеля
- Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты с ленточной броней включает плоский провод заземления и одну пружину постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодноклиматическим условиям
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как кабельные наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ (КВТ), набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-4 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип установки муфты	Тип кабеля
Без болтовых наконечников	С болтовыми наконечниками					
(3+1)ПКТп-1-25/50	(3+1)ПКТп-1-25/50(Б)	3+1	1	25-50	внутренняя и наружная	без брони
(3+1)ПКТп-1-70/120	(3+1)ПКТп-1-70/120(Б)	3+1	1	70-120		
(3+1)ПКТп-1-150/240	(3+1)ПКТп-1-150/240(Б)	3+1	1	150-240		
(3+1)ПКТп(б)-1-25/50	(3+1)ПКТп(б)-1-25/50(Б)	3+1	1	25-50	внутренняя и наружная	с броней
(3+1)ПКТп(б)-1-70/120	(3+1)ПКТп(б)-1-70/120(Б)	3+1	1	70-120		
(3+1)ПКТп(б)-1-150/240	(3+1)ПКТп(б)-1-150/240(Б)	3+1	1	150-240		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение), добавляйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS». Например, (3+1)ПКТп(б)-1-70/120(Б) нг-LS