



FLOODLIGHT 100DEG



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	
--------------	-----------------	---	----	------	--	------------------	------------------	----	--------------------------	--

FLOODLIGHT 10										
FLOODLIGHT 10 W 3000 K IP65 BK	4058075097360	10	1050	105	100 x 100	50 000	30 000	IK07	125x115x39	1
FLOODLIGHT 10 W 3000 K IP65 WT	4058075097384	10	1050	105	100 x 100	50 000	30 000	IK07	125x115x39	1
FLOODLIGHT 10 W 4000 K IP65 BK	4058075097407	10	1100	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	125x115x39	1
FLOODLIGHT 10 W 4000 K IP65 WT	4058075097421	10	1100	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	125x115x39	1
FLOODLIGHT 20										
FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 BK	4058075097445	20	2100	105	100 x 100	50 000	30 000	IK07	130x140x41	2
FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 WT	4058075097469	20	2100	105	100 x 100	50 000	30 000	IK07	130x140x41	2
FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 BK	4058075097483	20	2200	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	130x140x41	2
FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 WT	4058075097506	20	2200	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	130x140x41	2
FLOODLIGHT 20 W 6500 K IP65 BK	4058075097520	20	2200	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	130x140x41	2
FLOODLIGHT 20 W 6500 K IP65 WT	4058075097544	20	2200	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	130x140x41	2
FLOODLIGHT 30										
FLOODLIGHT 30 W 3000 K IP65 BK	4058075251366	30	3150	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	140x150x42	3
FLOODLIGHT 30 W 3000 K IP65 WT	4058075251427	30	3150	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	140x150x42	3
FLOODLIGHT 30 W 4000 K IP65 BK	4058075251380	30	3300	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	140x150x42	3
FLOODLIGHT 30 W 4000 K IP65 WT	4058075251441	30	3300	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	140x150x42	3
FLOODLIGHT 30 W 6500 K IP65 BK	4058075251403	30	3300	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	140x150x42	3
FLOODLIGHT 30 W 6500 K IP65 WT	4058075251465	30	3300	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	140x150x42	3
FLOODLIGHT 50										
FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 BK	4058075097568	50	5250	105	100 x 100	50 000	30 000	IK07	155x180x46	4
FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 WT	4058075097582	50	5250	105	100 x 100	50 000	30 000	IK07	155x180x46	4
FLOODLIGHT 50 W 4000 K IP65 BK	4058075097605	50	5500	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	155x180x46	4
FLOODLIGHT 50 W 4000 K IP65 WT	4058075097629	50	5500	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	155x180x46	4
FLOODLIGHT 50 W 6500 K IP65 BK	4058075097643	50	5500	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	155x180x46	4
FLOODLIGHT 50 W 6500 K IP65 WT	4058075097667	50	5500	110	100 x 100	50 000	30 000	IK07	155x180x46	4
FLOODLIGHT 70										
NEW FLOODLIGHT 70 W 3000 K IP65 BK	4058075352131	70	7300	105	100 x 100	50 000	30 000	IK07	250x240x70	5
NEW FLOODLIGHT 70 W 4000 K IP65 BK	4058075251342	70	7700	110	100 x 100	50 000	30 000	IK08	250x240x70	5
NEW FLOODLIGHT 70 W 6500 K IP65 BK	4058075251359	70	7700	110	100 x 100	50 000	30 000	IK08	250x240x70	5
FLOODLIGHT 90										
NEW FLOODLIGHT 90 W 3000 K IP65 BK	4058075352148	90	9400	105	100 x 100	50 000	30 000	IK08	250x240x70	6
FLOODLIGHT 90 W 4000 K IP65 BK	4058075097681	90	10000	110	100 x 100	50 000	30 000	IK08	250x240x70	6
FLOODLIGHT 90 W 6500 K IP65 BK	4058075097698	90	10000	110	100 x 100	50 000	30 000	IK08	250x240x70	6
FLOODLIGHT 135										
NEW FLOODLIGHT 135 W 3000 K IP65 BK	4058075352155	135	14100	105	100 x 100	50 000	30 000	IK08	300x270x76	7
FLOODLIGHT 135 W 4000 K IP65 BK	4058075097704	135	15000	110	100 x 100	50 000	30 000	IK08	300x270x76	7
FLOODLIGHT 135 W 6500 K IP65 BK	4058075097711	135	15000	110	100 x 100	50 000	30 000	IK08	300x270x76	7
FLOODLIGHT 180										
NEW FLOODLIGHT 180 W 3000 K IP65 BK	4058075352162	180	18900	105	100 x 100	50 000	30 000	IK08	340x310x81	8
FLOODLIGHT 180 W 4000 K IP65 BK	4058075097728	180	20000	110	100 x 100	50 000	30 000	IK08	340x310x81	8
FLOODLIGHT 180 W 6500 K IP65 BK	4058075097735	180	20000	110	100 x 100	50 000	30 000	IK08	340x310x81	8

- Замена прожекторов с галогенными лампами (до 1500 Вт) и металлогалогенными лампами HQI (до 400 Вт)
- Широкий ассортимент продукции: 6 вариантов мощностей, 3 цветовые температуры, черный и белый цвета корпуса
- Высокая светоотдача до 110 лм/Вт
- Опаловый рассеиватель из закаленного стекла для однородного освещения с низкой степенью блескости
- Прочный и компактный дизайн, идеально подходит для различных сфер применения
- Готов к подключению, с предустановленным кабелем длиной 1 м
- Корпус светильника белый (WT) или черный (BK)

Продукты также доступны в белом цвете. Обратите внимание на маркировку. Изображения представлены для общего представления продукции.

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)