



Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10, с промежуточной пластиной




Тип	Провод- ники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
252 8-10 CU	Rd 8-10	10	38,940	5312418

Cu Медь

€/100 шт.

- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (ГОСТ Р МЭК 62305)
- проводники: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- с промежуточной пластиной
- смонтирован с 4 шестигранными болтами M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16



Тип	Провод- ники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
253 10X16	Rd 8-10 x 16	25	29,800	5312809



Сталь Сталь

€/100 шт.

FT Горячая оцинковка

- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- проводники: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
- смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8 (F)

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16, с промежуточной пластиной



Тип	Провод- ники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
252 8-10X16 FT	Rd 8-10 x 16	25	38,800	5312345



Сталь Сталь

€/100 шт.

FT Горячая оцинковка

- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- проводники: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
- с промежуточной пластиной
- смонтирован с 4 шестигранными болтами M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16, с промежуточной пластиной



Тип	Провод- ники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
252 8-10x16 V4A	Rd 8-10 x 16	10	39,000	5312346

V4A Нержавеющая сталь 1.4571

€/100 шт.

- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- проводники: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
- с промежуточной пластиной
- смонтирован с 4 шестигранными болтами M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8