


Ленточные заземляющие скобы

Ленточная заземляющая скоба из нержавеющей стали VA




Тип	для трубы диаметром	Раз- мер L	для трубы диаметром	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	Дюйм	мм	мм			
927 1	3/8-1 1/2	200	17,2 - 48	10	7,780	5057515
927 2	3/8-4	395	17,2 - 114	10	8,550	5057523
927 4	3/8-6	555	17,2 - 185	10	8,900	5057558

A2 Нержавеющая сталь 1.4301

- для крепления труб Ø 3/8 - 6 дюймов;
- возможности подключения: максимум 2 провода 2,5-25 мм²;
- круглый проводник Rd 8;
- корпус скобы, болты и натяжная лента из нержавеющей стали (VA).

Ленточная заземляющая скоба, никелированная




Тип	Раз- мер L	для трубы диаметром	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	мм			
927 0	109,5	8 - 22	10	5,000	5057507

CuZn Латунь

N никелированный

- для крепления труб Ø 8-22 мм;
- возможности подключения: максимум 2 провода 2,5-10 мм²;
- корпус скобы и болты из никелированной латуни;
- натяжная лента из нержавеющей стали (VA).

Ленточная заземляющая скоба для взрывоопасных зон 1/21, 2/22




Тип	для трубы диаметром	Раз- мер L	Допустимая нагрузка тока молнии	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	мм	кА			
EX BES 28	6 - 28	215	H/100	1	30,580	5057630
EX BES 300	28 - 300	1170	H/100	1	35,800	5057640
EX BES 500	300 - 500	1800	H/100	1	39,430	5057645

- для крепления труб Ø 3/8 - 6 дюймов;
- возможности подключения: максимум 2 провода 2,5-25 мм²;
- круглый проводник Rd 8;
- корпус скобы, болты и натяжная лента из нержавеющей стали (VA).

- для труб с наружным диаметром 6-500 мм
- применение во взрывоопасных зонах Ex-зоны 1 и 2/21 и 22
- испытано по группе взрыва IIC
- Класс выходного тока молнии H (100 кА) согласно VDE 0185-561-1 (IEC / EN 62561-1)
- пластик устойчив к ультрафиолету, без содержания галогенов
- винты соответствуют стандарту VDE 0185-305-3 приложение 2
- подходит для внутреннего и наружного применения

Зажим для ленточных заземляющих скоб



Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
927 SCH-K-VA	20	4,700	5057930

A2 Нержавеющая сталь 1.4301

- подключение: максимум 2 проводника 2,5-25 мм²;
- возможно подключение круглого проводника Rd 8.

