

# .06

## лампы накаливания железнодорожные

Лампы накаливания железнодорожные используются для местного и общего освещения подвижного состава железных дорог, трамвайных вагонов, также применяются в качестве источника света железнодорожных светофоров. Их основное преимущество - повышенная стойкость к механическим нагрузкам.

## ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ



- Лампы типов Ж 54-25, Ж 54-40, Ж 54-60, Ж 80-60, Ж 110-15, Ж 110-25 используются для местного и общего освещения подвижного состава железных дорог.
- Лампы типов ЖГ 60-65, ЖГ 120-60 используются для освещения трамвайных вагонов.
- Лампы типов ЖС 12-15+15, ЖС 12-25+25, ЖС 12-15, ЖС 12-25 применяются в качестве источника света железнодорожных светофоров.




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4




Рисунок 5












Рисунок 6

### Лампы накаливания для дорожных светофоров

| Тип лампы | V   | W  | lm  | t <sub>(ч)</sub> | L, мм. | D, мм. |              |   |
|-----------|-----|----|-----|------------------|--------|--------|--------------|---|
| Ж 54-25   | 54  | 25 | 270 | 1000             | 75     | 51     | B22d,<br>E27 | 1 |
| Ж 54-40   | 54  | 40 | 480 | 1000             | 104    | 60     | B22d,<br>E27 | 2 |
| Ж 54-60   | 54  | 60 | 810 | 1000             | 104    | 60     | B22d,<br>E27 | 2 |
| Ж 80-60   | 80  | 60 | 740 | 1000             | 104    | 61     | B22d,<br>E27 | 2 |
| Ж 110-15  | 110 | 15 | 80  | 1000             | 75     | 51     | B22d,<br>E27 | 1 |

## Лампы накаливания для дорожных светофоров

| Тип лампы   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ж 110-25    | 110   | 25  | 185   | 1000  | 75  | 51  | B22d,<br>E27  | 1   |
| ЖГ 60-65    | 60  | 65  | 730   | 1200  | 75  | 60  | E27   | 2   |
| ЖГ 120-60   | 120   | 60  | 500   | 1500  | 75  | 51  | B22d,<br>E27  | 1   |
| ЖС 12-15    | 12  | 15  | 130   | 1500*   | 102   | 55  | P24s/17   | 3   |
| ЖС 12-15+15 | 12  | 15/15   | 130/130   | 2000**<br>/300**  | 65  | 35  | P42d/11   | 4   |
| ЖС 12-25    | 12  | 25  | 230   | 1500*   | 102   | 55  | P24s/17   | 3   |
| ЖС 12-25+25 | 12  | 25/25   | 230/230   | 2000**<br>/300**  | 65  | 35  | P42d/11   | 4   |

\* - минимальная продолжительность горения, ч

\*\* - минимальная продолжительность горения основного тела накала и резервного тела накала

Рекомендации по эксплуатации:

- Положение ламп Ж и ЖГ (кроме ЖГ 120-60) при эксплуатации – произвольное, ламп ЖГ 120-60 вертикальное, цоколем вверх, с допустимым отклонением от вертикального на угол, не превышающий 15°; ламп ЖС 12-15, ЖС 12-25 - в вертикальном положении, цоколем вниз, ЖС 12-15+15, ЖС 12-25+25 – в горизонтальном положении с фиксирующей выемкой цоколя вниз.

### Характеристики упакованных ламп

| Тип лампы | Количество ламп в упаковке, шт. | Вес брутто, кг, не более | Габариты упаковки (LxVxH), мм |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Ж 54-25   | 154                             | 5,3                      | 577x357x181                   |
| Ж 54-40   | 120                             | 6,0                      | 626x376x236                   |
| Ж 54-60   | 120                             | 6,0                      | 626x376x236                   |
| Ж 80-60   | 120                             | 6,0                      | 626x376x236                   |
| Ж 110-15  | 154                             | 5,3                      | 577x357x181                   |

## Характеристики упакованных ламп

| Тип лампы   | Количество ламп в упаковке, шт. | Вес брутто, кг, не более | Габариты упаковки (LxВxН), мм |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Ж 110-25    | 154                             | 5,3                      | 577x357x181                   |
| ЖГ 60-65    | 120                             | 6,8                      | 556x376x246                   |
| ЖГ 120-60   | 154                             | 6,0                      | 577x357x181                   |
| ЖС 12-15    | 120                             | 6,0                      | 576x363x211                   |
| ЖС 12-15+15 | 120                             | 3,5                      | 386x236x151                   |
| ЖС 12-25    | 120                             | 5,6                      | 576x363x211                   |
| ЖС 12-25+25 | 120                             | 3,5                      | 386x236x151                   |