



NMC-MB1P-DR-GY

Корпус розетки с креплением под DIN-рейку, на 1 порт

Корпус розетки предназначен для организации защищенного соединения на базе обычных модулей Keystone Jack. Крепление осуществляется на стандартной DIN - рейке. Корпус розетки совместим с модулями Keystone Jack шириной до 17 мм.

Корпус розетки NIKOMAX выполнен из ударопрочного АВС - пластика и позволяет устанавливать один модуль Keystone Jack, оснащен двумя торцевыми защитными крышками, пылезащитной шторкой и площадкой для маркировки. В случае установки нескольких креплений в один ряд торцевые крышки рекомендуется устанавливать только на крайних корпусах. Для установки экранированных модулей Keystone Jack внутри корпуса розетки предусмотрен медный заземляющий контакт. Корпус розетки поставляется в сером цвете.

Таблица заказа

P/N	Кол-во портов	Цвет	Индивидуальная упаковка	
			Объем, м3	Масса, кг
NMC-MB1P-DR-GY	1	Серый	0,000084	0,040

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С
Гарантия	1 год
Количество портов	1
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Маркировка	Дополнительные окна для маркировки
Монтаж	DIN-рейка
Цвет	Серый
Габариты (ШxВxГ), мм	21x70x67,5
Упаковка	Полиэтиленовый пакет
Тип устанавливаемых модулей	Keystone
Защитные шторки	Есть