


## СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДВО 6560-6561

НОВИНКА

Для общего внутреннего освещения общественных помещений, офисов, магазинов, административных зданий. Светодиодные панели возможно встраивать в подвесную потолочную систему типа Armstrong.



4000 К  
Нейтральный белый свет

6500 К  
Холодный дневной свет

 30 000 часов службы

 Гарантия 2 года

 Экономия электроэнергии

 Отсутствие пульсации

 Драйвер в комплекте

- Энергоэффективная замена растровых светильников с люминесцентными лампами.
- Для коммутации не требуется разбор светильника, что значительно сокращает время монтажа.
- Встроенный драйвер: возможен накладной монтаж на ровную поверхность.
- Два типа рассеивателя: опал и призма.

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя	Световой поток, лм	Размер, мм	Артикул
ДВО 6561-Р	36	4000	призма	3 100	595×595×20	LDV02-6561-36-4000-U-K01
ДВО 6560-Р		6500				LDV02-6560-36-6500-U-K01
ДВО 6561-О		4000	опал	3 100		LDV03-6561-36-4000-U-K01
ДВО 6560-О		6500				LDV03-6560-36-6500-U-K01