

Точила с двумя шлифовальными кругами**GBG 6**
Professional**GBG 8**
Professional

Технические данные	0 601 27A...	0 601 27A...
Диаметр шлифкруга	150 мм	200 мм
Толщина шлифкруга	20 мм	25 мм
Посадочный размер шлифкруга	20 мм	32 мм
Размер зерна	24 + 60	24 + 60
Номинальная потребляемая мощность	350 Вт	600 Вт
Вес	10,3 кг	16,4 кг
Число оборотов холостого хода	2900 об/мин	2900 об/мин
Комплект поставки		
	... 000	... 100
Шлифкруг, нормальное зерно 24	x	x
Шлифкруг, нормальное зерно 60	x	x

**Ножницы****GSC 160 Professional****Удобный инструмент с высочайшей скоростью резания**


- ▶ Компактный, удобный в использовании инструмент с самым маленьким обхватом рукоятки в своем классе
- ▶ Высочайшая скорость резания при небольшой затрате сил
- ▶ Отличное прохождение кривых

Другие преимущества

- ▶ Удобный для включения ползунковый выключатель
- ▶ Оптимальный вид линии реза
- ▶ Надежное исполнение для длительного использования
- ▶ Двигатель мощностью 500 Вт
- ▶ Предохранительный выключатель



Технические данные	... см. с. 236
Код для заказа	0 601 500 ...
Номинальная потребляемая мощность	500 Вт
Макс. производительность резания стали (400 Н/мм ²)	1,6 мм
Макс. производительность резания стали (600 Н/мм ²)	1,2 мм
Макс. производительность резания стали (800 Н/мм ²)	0,7 мм
Комплект поставки	... 408
Нож (2 608 635 243)	x
Шестигранный торцовый ключ SW 3 (№ запасной части 1 907 950 004)	x

**Ножницы****GSC 2,8 Professional****Изящный инструмент с поворотным ножом**

- ▶ Изящная конструкция благодаря планетарному механизму
- ▶ Поворотный нож для особенно высокой экономичности
- ▶ Грибовидная рукоятка для удобного и безопасного ведения инструмента

Другие преимущества

- ▶ Узкий радиус дуги для выполнения пропилов по сгибам
- ▶ Удобный для включения ползунковый выключатель
- ▶ Оптимальный вид линии реза
- ▶ Надежное исполнение для длительного использования
- ▶ Двигатель мощностью 500 Вт
- ▶ Предохранительный выключатель



Технические данные	... см. с. 236
Код для заказа	0 601 506 ...
Номинальная потребляемая мощность	500 Вт
Макс. производительность резания стали (400 Н/мм ²)	2,8 мм
Макс. производительность резания стали (600 Н/мм ²)	2,2 мм
Макс. производительность резания стали (800 Н/мм ²)	1,9 мм
Комплект поставки	... 108
Установочный калибр (№ запасной части 2 607 970 001)	x
Нож (2 607 010 025)	x
Шестигранный торцовый ключ SW 2,5 (№ запасной части 1 907 950 003)	x
Шестигранный торцовый ключ SW 5 (№ запасной части 1 907 950 006)	x

