

Цифрал ИНТЕЛ/УС

Микропроцессорный блок вызова предназначен для использования в составе домофонных систем «Цифрал Интел» и установки в подъездах жилых многоквартирных домов, крупных офисов и промышленных предприятий.

Блок имеет встроенную видеокамеру и рассчитан на работу с видеомониторами "Цифрал". Лицевая панель блока вызова увеличена, кнопки имеют яркую подсветку, что очень удобно в темноте. Блок вызова изготовлен на базе антивандальной литой металлической панели, покрытой стойкой полимерной краской. Использование микропроцессоров позволило увеличить надежность и функциональные возможности блока вызова.

Вызов абонента осуществляется набором соответствующего номера на 12-ти кнопочной клавиатуре с подтверждением на информационном табло.

Домофонный комплекс ЦИФРАЛ ИНТЕЛ работает с координатно-матричной системой связи, обслуживая до 400 абонентов (при использовании 4-х коммутаторов ЦИФРАЛ ИНТЕЛ КМГ-100И).

Функции

- Аудиосвязь с абонентом.
- Программируемое отключение/включение абонента к линии связи.
- Открывание дверного замка с помощью цифровых ключей.
- Звуковое подтверждение посылки вызова абоненту и открывания дверного замка.
- Регулирование громкости вызывного сигнала и чувствительности микрофона.
- Информационное табло, показывающее номер вызываемого абонента и служащее для программирования.

Характеристики

Количество абонентов при координатной системе связи: 400 (при использовании 4-х коммутаторов)

Количество ключей: 1500

Количество вызывных сигналов: 8

Длительность удержания замка в открытом состоянии: 1...8 сек.

Длительность сигнала вызова: 60 сек.

Длительность разговора: 60 сек.

Электропитание: =18 В.

Потребляемая мощность не более: 6 Вт.

Диапазон рабочих температур: -40...+50°C

Способ монтажа: врезной