

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные **PTR ZOOM**

Предназначены для акцентного освещения коммерческих, бытовых и торговых помещений, таких как супермаркеты, выставочные павильоны, автосалоны, музеи, рестораны, кафе.

НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP40



РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ СВЕТА

от 15° до 60°

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra>80, коэффициент пульсации менее 5%



РЕГУЛИРОВКА В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ

В двух плоскостях




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол вращения прожектора: вокруг вертикальной оси 90°, вокруг горизонтальной оси 360°
- Цветовая температура: 4 000 К
- Угол светораспределения: 15–60°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение / частота: 180–250 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,60
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PTR 0728 ZOOM 15°



PTR 0728 ZOOM 60°

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность системы, Вт	Световой поток при угле светораспределения 60°, лм	Цвет корпуса	Размеры, АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5030534	4895205030534	PTR 0728 ZOOM 28w 4000K 15-60° BL IP40	28	2520	черный	Ø80x170x130	0,405	1/40
5030558	4895205030558	PTR 0728 ZOOM 28w 4000K 15-60° WH IP40	28	2520	белый	Ø80x170x130	0,405	1/40