





NFL-M



Светодиодные прожекторы Navigator серии **NFL-M-LED** предназначены для освещения фасадов зданий, больших открытых пространств, складских помещений, промышленных объектов и рекламных щитов.



- Эффективные и надежные светодиоды Refond
- Надежный изолированный драйвер с высоким КПД и $\cos \varphi > 0,95$
- Корпус светильника из литого алюминия обеспечивает эффективный отвод тепла
- Цветовая температура 5000 К
- Широкий диапазон рабочих напряжений 170–264 В



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Вес, кг	Световой поток, лм	Угол светового потока, град.	Коэф. мощн., $\cos \varphi$	Размер, $l \times h \times b$, мм	Кол-во в упаковке шт.	Штрихкод
NFL-M-150-5K-BL-IP65-LED	150	170–264	5000	3,4	14000	100	>0,95	320 x 405 x 70	1/4	4680043 14013 8
NFL-M-200-5K-BL-IP65-LED	200	170–264	5000	4,4	20000	100	>0,95	375 x 425 x 95	1/4	4680043 14014 5
NFL-M-300-5K-BL-IP65-LED	300	170–264	5000	7,7	30000	100	>0,95	395 x 465 x 100	1/1	4680043 14015 2