

Инструмент для опрессовки штекеров типа Western

97
51

- > профессиональный инструмент для резания и удаления оболочки с плоских, неэкранированных телефонных кабелей
- > для опрессовки 4-, 6- и 8-полюсных штекеров Western типа RJ 10 (ширина 7,65 мм), типа KO 11/12 (ширина 9,65 мм) и типа RJ 45 (ширина 11,68 мм)
- > точный процесс обжима благодаря параллельному ходу губок
- > неизменно высокое качество опрессовки за счет принудительной блокировки (с отпиранием)
- > высокая передача усилия благодаря рычажному механизму, для снижения усталости при работе
- > с лезвием для укорачивания и ножом для удаления оболочки с плоского кабеля на длине в 6 и 12 мм
- > с дополнительной функцией удаления изоляции с круглых кабелей
- > хром-ванадиевая сталь, кованая, закаленная в масле



97 51 12



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Ручки	Диапазон	g	
97 51 12	043188	200		с многокомпонентными рукоятками	RJ 10 (4-полюсный) 7,65 мм RJ 11/12 (6-полюсный) 9,65 мм RJ 45 (8-полюсный) 11,68 мм	533	
97 59 12	069997	запасной нож для 97 51 12					

Клещи для опрессовки укороченный дизайн

97
52



97 52 14 :
поставляется в качестве принадлежности: устройство поддержки позиционирования для неизолированных, открытых штекеров

- > неизменно высокое качество опрессовки за счет высокоточных профилей и принудительной блокировки (с отпиранием)
- > давление опрессовки прецизионно установлено производителем, регулируется
- > высокая передача усилия благодаря рычажному механизму, для снижения усталости при работе
- > удобно работать благодаря наклону головки на 20°, малому весу и укороченной конструкции
- > хром-ванадиевая сталь, кованая, закаленная в масле



97 52 14



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Ручки	Применение	Диапазон mm ²	AWG	g
97 52 14	026808	195		с многокомпонентными рукоятками	штекеры открытые, неизолированные (2,8 + 4,8 мм ширина штекеров)	0,10 - 1,5	27 - 16	387
97 52 20	026853	195		с многокомпонентными рукоятками	для штекеров типа KOAX, BNC и TNC RG 58; 59; 62; 71; 223			380
97 59 14	026976	устройство поддержки позиционирования для 97 52 14, укороченная конструкция						