

Лючок UDHOME9 с монтажной коробкой MT4, укомплектованный, из нержавеющей стали

Тип	Раз- мер h	Высота пола	Толщина напольного покрытия	Уп. Вес		Арт.-№
				мм	мм	
UDHOME9 2M MT V	95	95 - 125	15	1	532,000	7427312


CuZn Латунь

€/шт.

Квадратный лючок для установки в фальшполу и в стяжке с сухим типом уборки. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования + 30 мм.

Видимые в напольном покрытии поверхности изготовлены из латуни

В комплект поставки входят 3 модульные рамки MT4 45 2-2 для прямого монтажа электроустановочных изделий Modul 45. Одна из них укомплектована 2-мя двойными розетками с заземляющим контактом белоснежного цвета.



Регулируемая опора для увеличения высоты установки лючка UDHOME9

Тип	Диапазон регулирования мм	Уп. Вес		Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
HE60 UDHOME9	10 - 60	1	145,700	7427444

Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Регулируемая опора для увеличения высоты монтажа лючка UDHOME9.

