

# Цифрал CCD-40/ТС

---

Микропроцессорный блок вызова предназначен для использования в составе домофонных систем «Цифрал» и установки в подъездах жилых домов, офисов и промышленных предприятий.

Использование микропроцессоров позволило увеличить надежность и функциональные возможности блока вызова.

CCD-40/ТС имеет встроенный считыватель ключей и собственный процессор для их обработки.

Блок вызова рассчитан на подключение до 40 абонентов. Вызов абонента осуществляется набором соответствующего номера на 12-ти кнопочной клавиатуре с подтверждением на информационном табло.

Блок вызова изготовлен на базе литой металлической панели, покрытой стойкой полимерной краской.

## Функции

- Аудиосвязь с абонентом.
- Возможность работы с координатными абонентскими переговорными устройствами.
- Возможность автоматического тестирования линии связи.
- Программируемое отключение/включение абонента к линии связи.
- Открывание дверного замка с помощью цифровых ключей.
- Звуковое подтверждение посылки вызова абоненту и открывания дверного замка.
- Возможность использования музыкальных фрагментов в качестве звонка.
- Регулирование громкости вызывного сигнала и чувствительности микрофона.
- Информационное табло, показывающее номер вызываемого абонента и служащее для программирования.

## Характеристики

Количество абонентов: 40

Количество ключей: 1500

Длительность удержания замка в открытом состоянии: 1...8 сек.

Длительность сигнала вызова: 40 сек.

Длительность разговора: 90 сек.

Электропитание: ~15 В.

Потребляемая мощность не более: 5 Вт.

Диапазон рабочих температур: -40...+50°C

Способ монтажа: врезной.