



LODESTAR LED D60

LODESTAR LED D120



NEW

#### О продукте

Серия светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками от 8 до 30 метров. Предназначены для замены светильников с металлогалогенными, натриевыми и ртутными лампами типа ГСП/ЖСП 400, РСП 1000. Подвес на трос с помощью рым-болта (входит в комплект поставки).

#### Установка

Тросовый подвес (трос не входит в комплект поставки).

#### Комплект поставки

Светильник в сборе с источником питания.

Для модификаций с углом рассеивания 60°

(D60) алюминиевый отражатель.

#### Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3×2,5 мм<sup>2</sup>.

#### Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской.

#### Оптическая часть

Прозрачное термперированное стекло (для всех модификаций). Алюминиевый гладкий отражатель крепится к корпусу с помощью клипс (только для модификаций с углом рассеивания 60°). Тип светодиодов: SMD.

#### Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 5000K

(под заказ – 4000 K)


Индекс цветопередачи – 70

Коэффициент пульсации светового потока < 5%

#### Управление освещением

Светильники могут быть оснащены источником питания, работающим по протоколу 1-10 В (HFR).

#### LODESTAR LED 160 D120 5000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K <sub>M</sub>
LODESTAR LED 120 D60 5000K	14400	120	120	7,0	1449000010	≥ 0,95
LODESTAR LED 120 D120 5000K	14400	120	120	6,1	1449000020	≥ 0,95
LODESTAR LED 160 D60 5000K	19200	160	120	7,4	1449000030	≥ 0,95
LODESTAR LED 160 D120 5000K	19200	160	120	8,3	1449000080	≥ 0,95
LODESTAR LED 200 D60 5000K	24000	200	120	7,0	1449000070	≥ 0,95
LODESTAR LED 200 D120 5000K	24000	200	120	7,9	1449000060	≥ 0,95
LODESTAR LED 230 D60 5000K	27600	230	120	6,5	1449000050	≥ 0,95
LODESTAR LED 230 D120 5000K	27600	230	120	7,4	1449000040	≥ 0,95