

---

EASY IR | Пользовательские интерфейсы для систем управления светом



---

Области применения

- Светильник и установка отдельно или на монтажной шине

---


Характеристики продукта

- Инфракрасный приемник для подключения контроллеров EASY
- Длина соединительного кабеля: 2,1 м (постоянно подключенный)
- Подключение с помощью модульного соединителя 4p4c

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Размеры и вес



Длина	35,0 mm
Ширина	21,0 mm
Высота	12,0 mm
Вес продукта	46,00 g

#### Цвета и материалы

Цвет продукта	Белый
---------------	-------

#### Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+50 °C
---------------------------------------	------------



#### Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Интерфейс для диммирования	EASY
Способ монтажа	Luminaire integration

#### Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
Класс защиты	III

### Загрузка данных

Файл	
	Brochures Application Guide EASY lighting control (GB)
	Declarations of conformity Declaration of conformity Sensor Kit LMS CI Box

## Техническое описание продукта



Installation guide  
Technical instructions

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321053138		Shipping carton box 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	8.48 дм <sup>3</sup>	1635.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.