

Настенные – серия FO-WBX (NxSLT)

Боксы оптические универсальные настенные, от 8 до 96 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс-пластины, без пигтейлов и проходных адаптеров, цвет серый



 Паспорт (PDF - 191 Кб, рус. язык) (/catalog/pdf/opticheskie-boksy/passport_Hyperline_FO-WBX_NxSLT.pdf)

Боксы оптические настенные серии FO-WBX (NxSLT) предназначены для организации зоны ввода и коммутации между входящими волоконно-оптическими кабелями и оконечным оборудованием в системах передачи данных и информации. Бокс имеет металлический корпус, снабжен дверцей с замком; при монтаже размещается вертикально на стене. В зависимости от модели в корпусе изделия имеется 4 или 8 кабельных вводов диаметром 30 мм, размещенных в верхней и нижней части корпуса. В комплекте каждого изделия имеются сменные планки (панели) размером 130x30 мм для установки проходных адаптеров; сплайс-пластины для организации волокон. Данные боксы поставляются без пигтейлов и проходных адаптеров.



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBX-4xSLT.jpg)

FO-WBX-4xSLT-W140H42-32UN-GY

Бокс оптический универсальный настенный, от 8 до 32 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластинои, без пигтейлов и проходных адаптеров, серый



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBX-6xSLT.jpg)

FO-WBX-6xSLT-W140H42-48UN-GY

Бокс оптический универсальный настенный, от 8 до 48 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластинои, без пигтейлов и проходных адаптеров, серый



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBX-12xSLT.jpg)



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-WBX-12xSLT_1.jpg)


FO-WBX-12xSLT-W140H42-96UN-GY

Бокс оптический универсальный настенный, от 8 до 96 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластинои, без пигтейлов и проходных адаптеров, серый

Применение

Особенности и преимущества

Характеристики и материалы



- Бокс для настенного монтажа внутри помещений
- Организация узлов коммутации оптических сетей
- Подключение входящих кабелей к оборудованию

- Подходит для адаптеров SC, duplex LC, ST, FC
- Различные типоразмеры, емкость от 8 до 96 портов
- Сменные планки 130x30 мм для установки адаптеров
- Кабельные вводы размещены внизу и вверху корпуса
- Поворотная крышка (дверь) фиксируется замком
- В комплекте сплайс-пластины для волокон
- Поставляется без пигтейлов и адаптеров

Материал

- Корпус: листовая сталь 1,0 мм
- Отделка поверхности: порошковая краска серого (GY) цвета

Условия эксплуатации

- Рабочая температура: от -40 до +60 °C
- Относительная влажность воздуха: до 85% (при +25 °C)
- Атмосферное давление: от 84 до 106 кПа

Партномер	Размеры корпуса (ШxВxГ), мм	Диаметр и число кабельных вводов		Варианты устанавливаемых проходных адаптеров ¹		Цвет корпуса
				Тип	Макс. кол-во	
FO-WBX-4xSLT-W140H42-32UN-GY	322x322x75	30 мм	4 шт.	SC, duplex LC, MTRJ, ST, FC	32	серый
FO-WBX-6xSLT-W140H42-48UN-GY	325x355x102	30 мм	4 шт.		48	серый
FO-WBX-12xSLT-W140H42-96UN-GY	345x435x135	30 мм	8 шт.		96	серый

1) Проходные адAPTERы заказываются отдельно

Установливаемые сплайс-кассеты и комплектация корпуса оптического бокса

Партномер	Тип и макс. число устанавливаемых сплайс-кассет	Сплайс-кассеты и сменные планки (панели), входящие в комплект поставки оптического бокса, шт.					
		Кассета	Крышка кассеты	Панель 8 FC/ST	Панель 8 SC/DLC	Панель-заглушка	Фиксатор панели

FO-WBX-6xSLT- W140H42-48UN-GY		2 шт.	1	1	4	4	1	8
FO-WBX-6xSLT- W140H42-48UN-GY	FO-SPL01- HLD1	4 шт.	2	1	6	6	1	12
FO-WBX-6xSLT- W140H42-48UN-GY		4 шт.	3	1	12	12	2	24

Информация для заказа

Партномер	Описание
FO-WBX-4xSLT- W140H42-32UN-GY	Бокс оптический универсальный настенный, от 8 до 32 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластинои, без пигтейлов и проходных адаптеров, серый
FO-WBX-6xSLT- W140H42-48UN-GY	Бокс оптический универсальный настенный, от 8 до 48 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластинои, без пигтейлов и проходных адаптеров, серый
FO-WBX-12xSLT- W140H42-96UN-GY	Бокс оптический универсальный настенный, от 8 до 96 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластинои, без пигтейлов и проходных адаптеров, серый