

Термоусаживаемые кабельные муфты

Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 4-х жильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения

с пластмассовой изоляцией

Тип: (3+1)ПСТ-1

- Предназначены для соединения 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ, с нулевой жилой уменьшенного сечения
- Спроектированы под кабели с нулевой жилой уменьшенного сечения, и комплектуются всеми необходимыми деталями и материалами для обеспечения простого и качественного монтажа
- Типы монтируемых кабелей с нулевой жилой уменьшенного сечения: (А)ВВГ, НУМ, (А)ПвВГ, (А)ВБбШв, (А)ВБВ, АВБВ, (А)ВВБГ, (А)ПвБШв, (А)ПвБШп
- Диапазон сечений в наименовании муфты указывает на диапазон фазных жил кабеля
- Соединительные изолирующие манжеты с внутренним подслоем термоплавкого клея обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность соединительных манжет и кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты с ленточной броней включает плоский провод заземления и 2 пружины постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Кожух надежно защищает, герметизирует и армирует муфту
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ (КВТ), набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-4 (КВТ)



| Комплектация и наименование муфты | | Число жил в кабеле | Рабочее напряжение (кВ) | Сечение кабеля (мм ²) | Тип установочной муфты | Тип кабеля |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|
| Без болтовых наконечников | С болтовыми наконечниками | | | | | |
| (3+1)ПСТ-1-25/50 | (3+1)ПСТ-1-25/50(Б) | 3+1 | 1 | 25-50 | в кабельных коллекторах и грунте | без брони |
| (3+1)ПСТ-1-70/120 | (3+1)ПСТ-1-70/120(Б) | 3+1 | 1 | 70-120 | | |
| (3+1)ПСТ-1-150/240 | (3+1)ПСТ-1-150/240(Б) | 3+1 | 1 | 150-240 | | |
| (3+1)ПСТ(6)-1-25/50 | (3+1)ПСТ(6)-1-25/50(Б) | 3+1 | 1 | 25-50 | в кабельных коллекторах и грунте | с броней |
| (3+1)ПСТ(6)-1-70/120 | (3+1)ПСТ(6)-1-70/120(Б) | 3+1 | 1 | 70-120 | | |
| (3+1)ПСТ(6)-1-150/240 | (3+1)ПСТ(6)-1-150/240(Б) | 3+1 | 1 | 150-240 | | |

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение), добавляйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS». Например, (3+1)ПСТ(6)-1-70/120(Б) нг-LS