

ENSTO

SO258.01

Анкерный зажим

Тип	SO258.01
GTIN	6438100319458
Название	Анкерный зажим СИП-2 50-70 мм ² , ø12-14 мм
Описание	Применяется для анкерного крепления провода СИП-2. При монтаже нулевая несущая жила СИП-2 закладывается в зажим сбоку между клиньями и заклинивается. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, внутренняя часть и клинья – из устойчивой к ультрафиолетовому излучению пластмассы. Легко монтируется при любой температуре: -25°C/+50°C.

EAC



Техническая спецификация

Dimensions

Масса:	0.73 kg
Диаметр несущей жилы:	12 ... 14 mm
Несущий проводник:	50 ... 70 mm ²

Электрические характеристики

Испытательное напряжение:	6 kV / 50 Hz / 1 min
---------------------------	----------------------

Механические характеристики

Минимальная разрывная нагрузка:	20 kN
---------------------------------	-------

Ratings

ETIM 7:	EC003516 Accessories for cross arm for utility pole
---------	---

Specification

Construction:

Construction:

Component	Material
Body	Corrosion resistant aluminium alloy
Plastic parts	UV resistant plastic
Bail	Stainless steel A2

Installation:

Open the bail by moving one of end pieces out of the clamp. After installing the bail through bracket must both aluminium pieces on the bail be assembled back inside the groove. Wedges are opened and messenger is installed between wedges. Then wedges are pushed back to tighten them on messenger.

Tools required:

No tools required.

Markings:

ENSTO, SO258.01, PA2000, Factory code, Batch.

ETIM

ETIM

Type of accessory:

Other

Упаковка

В стандартной упаковке

Unit:

PCS

Количество:

10

Длина:

385 mm

Ширина:

260 mm

Высота:

170 mm

Volume:

17.02

