

Стандартная комплектация UK500BN без рамы и дверцы С новыми самозажимными клеммами N/PE

1



Распределительные шкафы внутреннего монтажа серии UK500BN, IP30

Номинальный ток In 63A

Соответствуют стандартам DIN VDE 0603T1, DIN 43871,

ГОСТР51321.1 (МЭК60439-1) и ГОСТ50827-95

Предназначаются для утопленного монтажа с креплением к стене

Могут быть укомплектованы набором UZ90P4 для монтажа в полую стену

Корпус шкафа:

–высокопрочный и жесткий изготовлен из трудновоспламеняемой пластмассы с низким содержанием галогенов

–поставляется с гребенкой для крепления проводов(предотвращает недопустимые натяжения)

–имеет съемные кабельные вводы

Самозажимные клеммные блоки N/PE

Пломбируемый пластрон с вырезом 45 мм на 12–14 электрических аппаратов комплектуется поворотными (на 90°) запирающими винтами

Набор маркировок



2СРХ031285R9999

UK512BN2



2СРХ031286R9999

UK524BN3



2СРХ031287R9999

UK536BN3



2СРХ031288R9999

UK548BN3

	В х Ш х Г в мм	кол-во модулей SU	Тип	№ заказа	Цена
1 ряд					
Размеры ниши	335 x 350 x 95	12 (14*)	UK512BN2	2СРХ031285R9999	
Размеры выреза в стене для установки в полую стену	308 x 327 x 88				
2 ряда					
Размеры ниши	460 x 350 x 95	24 (28)	UK524BN3	2СРХ031286R9999	
Размеры выреза в стене для установки в полую стену	433 x 327 x 88				
3 ряда					
Размеры ниши	585 x 350 x 95	36 (42*)	UK536BN3	2СРХ031287R9999	
Размеры выреза в стене для установки в полую стену	558 x 327 x 88				
4 ряда					
Размеры ниши	710 x 350 x 95	48 (56)	UK548BN3	2СРХ031288R9999	
Размеры выреза в стене для установки в полую стену	683 x 327 x 88				

* Не допускается установка дополнительных аппаратов напротив ручки двери.

> Размеры и технические детали см. на странице 1/28