

NMF-RP24FCUS2-WS-ES-1U-GY

Оптический кросс 19", 1U, укомплектованный на 24 порта FC/UPC



Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъёмного соединения между оптическими шнурами, подключенными к активному оборудованию и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы. Соединение оконцованного кабеля с коммутационными шнурами происходит через оптические проходные адаптеры, устанавливающиеся в посадочные места на фронтальной части кросса.

Оптический кросс **NMF-RP24FCUS2-WS-ES-1U-GY** укомплектованный на 24 порта типа FC/UPC, предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов. Комплектация включает компоненты, необходимые для монтажа и сварки кабеля внутри устройства. Для удобства монтажа и обслуживания глубина установки кросса в стойке или шкафу может быть изменена. Простая конструкция позволяет осуществлять удобный и быстрый монтаж оптических сетей.

Таблица заказа

| P/N | Кол-во портов | Тип портов | Высота, U | Монтаж | Индивидуальная упаковка | |
|--------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | Габариты, мм | Масса, кг |
| NMF-RP24FCUS2-W/24 | | FC/UPC | 1 | Шкаф/стойка 19" | 410x225x50 | - |

NMF-RP24FCUS2-WS-ES-1U-GY

Оптический кросс 19", 1U, укомплектованный на 24 порта FC/UPC

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|------------------------------------|
| Высота | 1U |
| Количество портов | 24 |
| Монтаж | Шкаф или стойка 19" |
| Кол-во вводов кабеля | 2 |
| Расстояние между шпильками сплайс-кассет, мм | 80 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет | Серый |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 405х210х44 |
| Упаковка | Индивидуальная - картонная коробка |
| Гарантия | 1 год |
| Толщина металла, мм | 1 мм |
| Количество мест под адаптерные панели | 24 посадочных места формата FC/ST |