



Spot Multi 1 x 30W



Spot Multi 3 x 30W

LEDVANCE SPOT MULTI

- Карданный корпус с одним, двумя или тремя точечными светильниками для потолков
- Карданный корпус +/-25° для направления света
- Белый каркас с черными точечными источниками света в корпусе, который закрывается сзади
- Неслепящий свет (UGR<16)
- Отсутствие пульсации благодаря специальному ЭПРА
- Большая гибкость благодаря внешнему драйверу (входит в комплект)
- Подсоединение Twist & lock (поворотный замок) для быстрой и легкой установки



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ДхШхВ, мм	Отверстие ДхШ, мм
SPOT MULTI										
NEW SP MULTI 1x30W/3000K FL WT/BK	4058075113923	1x35 W HID	2700	90	38	50000	45000	30000	173x173x135	164x160
NEW SP MULTI 1x30W/4000K FL WT/BK	4058075113947	1x35 W HID	2700	90	38	50000	45000	30000	173x173x135	164x160
NEW SP MULTI 2x30W/3000K FL WT/BK	4058075113961	2x35 W HID	2x2700	90	38	50000	45000	30000	330x173x135	320x160
NEW SP MULTI 2x30W/4000K FL WT/BK	4058075113985	2x35 W HID	2x2700	90	38	50000	45000	30000	330x173x135	320x160
NEW SP MULTI 3x30W/3000K FL WT/BK	4058075114005	3x35 W HID	3x2700	90	38	50000	45000	30000	485x173x135	475x160
NEW SP MULTI 3x30W/4000K FL WT/BK	4058075114029	3x35 W HID	3x2700	90	38	50000	45000	30000	485x173x135	475x160



Spot Square WT



Spot Square BK

LEDVANCE SPOT SQUARE ADJUST

- Прямая замена для галогенных точечных источников света (75 Вт)
- Декоративные квадратные точечные источники света с очень узкой рамкой
- Регулируемая головка: вращение +/-25° с углом прямого излучения в 30°
- Большая гибкость благодаря внешнему драйверу (входит в комплект); быстрая и легкая установка



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ДхШхВ, мм	ДхШ, мм
SPOT SQUARE ADJUST										
NEW SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL WT	4058075114043	75 W HAL	650	90	36	50000	45000	30000	90x90x72	83x83
NEW SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL BK	4058075114067	75 W HAL	650	90	36	50000	45000	30000	90x90x72	83x83

¹ Для получения подробной информации об условиях гарантии см. www.ledvance.com.ru/services | ² Замена для обычно используемых традиционных эквивалентов
³ t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | ⁴ t [h]: L80 @ 25°C (Ta) | ⁵ t [h]: L90 @ 25°C (Ta)