

Описание

Anti-Seize применяется в качестве антикоррозионной защиты и высокопроизводительной монтажной пасты для резьбовых соединений и монтажных деталей, подверженных предельным статическим и динамическим нагрузкам, а также для медленно вращающихся установок, работающих в диапазоне высоких температур. Обладает прекрасными разделительными свойствами, в особенности, что касается высоколегированных сталей и использования различных металлов.

Паста Anti-Seize состоит из избранного, мелко измельченного, металлического, твердого, смазочного материала и смеси синтетических масел, которые обеспечивают высокую прочность сцепления, отталкивают воду, устойчивы к пресной, соленой и горячей воде, водяному пару, щелочным и слабокислым средам. Паста Anti-Seize соответствует MIL 907 D и относится к классу NLGI – 1.



Применение

Anti-Seize:

- препятствует коррозии, фрикционной коррозии, окислению, износу, заеданию и холодному свариванию
- снижает трение, обратное скольжение
- обладает хорошими уплотнительными свойствами и непроницаемостью по отношению к жидким средам.

Технические данные

Основа	смесь синтетических масел	
Цвет	антрацит	
SRV-аппарат показатель трения	0,13	
Коэффициент трения общий	0,14 μ	
Коэффициент трения резьба	0,13 μ	
Коэффициент трения верхней внутренней поверхности	0,15 μ	
ЧМТ-тест (DIN 51 350) критическая нагрузка	4200 N	
ЧМТ-тест (DIN 51 350) нагрузка сваривания	4400 N	
ЧМТ-тест (DIN 51 350) показатель износа (1мин/1000N)	0,5 мм	
Рабочая пенетрация (DIN ISO 2137)	310 до 340	1/10 мм
Содержание серы (DIN 51400)	< 0,1 %	
Соппротивление воды (DIN 51807)	0 - 90	
Устойчивость к давлению	230 N/mm ²	
Стойкость к соляному туману (DIN 50017)*	> 170 ч.	

Теплопроводность	0,3 W/m·K
Электрическая прочность	< 0,47 kV/mm
Удельное электрическое сопротивление	1,2 x 10 ¹⁵ Ohm/cm
Плотность при +20°C (DIN 50017)	1,16 г/см ³
Устойчивость к температурам	-180 до +1200°C

	Anti-Seize	Anti-Seize High-Tech
Уплотнительные материалы (эластомеры)		
Акрилат-каучук (ACM)	++	++
Хлоропрен-каучук (CR)	+	+
Хлорсульфонируемый полиэтиленовый каучук (CSM)	++	++
Этил-пропилен-диен-каучук (EPDM)	--	--
Фтор-каучук (KFM)	++	++
Бутадиен-нитрил-каучук (NBR)	++	++
Натуральный каучук (NR)	--	--
Бутадиен-стирольный-каучук (SBR)	--	--
Силикон-каучук (SQM/MVQ)	++	++
Полимерные материалы		
АБС-пластик-сополимер (ABS)	++	++
Ацетат целлюлозы (CA)	++	++
Пенопласт (EPS)	++	++
Полиамид (PA)	++	++
Поликарбонат (PC)	--	--
Полиэтилен (PE)	++	++
Полиэтилен с ультравысокой молярной массой (PE-UHMW)	++	++
Полиэтилен с низкой плотностью (PE-LD)	+	+
Полиэтилентерефталат (PET)	++	++
Полиоксиметилен (POM)	++	++
Полипропилен (PP)	++	++
Полифениленоксид (PPO)	++	++
Полистирол (PS)	+	+
Политетрафторэтилен (PTFE)	++	++
Полиуретан (PUR)	+	+
Поливинилхлорид (PVC)	++	++

++ устойчив

+ относительно устойчив

-- не устойчив

Предварительная обработка поверхностей

Поверхность, на которую должен быть нанесен Anti-Seize, в зависимости от степени загрязнения очистить универсальным очистителем S WEICON. Ранее использованные винты, болты, шурупы предварительно очистить металлической щеткой и после этого очистить универсальным очистителем S WEICON.

Инструкция по применению

Обильно нанести Anti-Seize с помощью кисточки, щетки, тряпки или губки. При нанесении на шурупы важно нанести смазку до головки шурупа, для достижения хорошего уплотняющего эффекта.

Не смешивать с другими жирами и смазками. Монтажная паста Anti-Seize не заменяет маслянную и жировую смазку.

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area · P.O. Box 118 216
DUBAI U.A.E.

Phone +971 4 880 25 05
Fax +971 4 880 25 09
Mobile +971 50 545 99 83
www.weicon.ae · info@weicon.ae

Weicon Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario · N2E 2C3
Canada

Phone +1 519 896 5252
Fax +1 519 896 5254
Cell +1 519 590 5168
www.weicon.ca · info@weicon.ca

Weicon Kimya Sanayi Tic.Ltd.Şti.

Yebibosna Mahallesi Yalçın Korış Caddesi
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
34530 Yenibosna – İstanbul Turkey
www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr

WEICON Romania SRL

Str. Depozitelor 22
540240 Targu Mures, jud. Mures Romania
www.weicon.com · office@weicon.com

Хранение

Хранить в плотно закрытой, оригинальной упаковке в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Не хранить рядом с окислителями. Рекомендуемая температура хранения: комнатная.

Стандартная фасовка

Артикул 26000001 – 10г, шприц
Артикул 26000003 – 30г, пен система
Артикул 26000012 – 120г, банка+кисть
Артикул 26000200 – 200г, пресс-баллон
Артикул 27000400 – 400мл, спрей
Артикул 26000040 – 400г, картридж
Артикул 26000045 – 450г, банка
Артикул 26000050 – 500г, банка
Артикул 26000100 – 1кг, банка
Артикул 26000180 – 1,8кг, ведро
Артикул 26000500 – 5кг, ведро
Артикул 26000910 – 10кг, ведро
Артикул 26000920 – 20кг, ведро

Вспомогательные материалы

Артикул 11202500-34 Универсальный очиститель Cleaner S

Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, гарантированных характеристик не предоставляют. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может быть предоставлена только на постоянное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на необходимом количестве образцов. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area · P.O. Box 118 216
DUBAI U.A.E.

Phone +971 4 880 25 05
Fax +971 4 880 25 09
Mobile +971 50 545 99 83
www.weicon.ae · info@weicon.ae

Weicon Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario · N2E 2C3
Canada

Phone +1 519 896 5252
Fax +1 519 896 5254
Cell +1 519 590 5168
www.weicon.ca · info@weicon.ca

Weicon Kimya Sanayi Tic.Ltd.Şti.

Yebibosna Mahallesi Yalçın Korış Caddesi
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
34530 Yenibosna – İstanbul Turkey
www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr

WEICON Romania SRL

Str. Depozitelor 22
540240 Targu Mures, jud. Mures Romania
www.weicon.com · office@weicon.com