



### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа ECOPHON Focus DS с помощью клипс (клипсы входят в комплект поставки).

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


### Оптическая часть

Зеркальная бипараболическая решетка из алюминия в алюминиевой рамке (PRBLUX/R зеркальный). Бипараболическая решетка изготовлена из матового алюминия в алюминиевой рамке (PRBLUX/R матовой). Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке (OPL/R). параболическая решетка из матового алюминия с белыми декоративными вставками в алюминиевой рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами (ATF/R).


### Характеристики (OPL/R ECO LED 595 4000K ECOPHON)

Тип светодиодов – SMD  
 Цветовая температура – 4000 К (5000 К под заказ)  
 Индекс цветопередачи – 80  
 Световой поток – 3350 лм  
 Энергоэффективность – 95

ATF/R 414 600 ECOPHON



OPL/R 414 ECOPHON



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ
OPL/R 414 ECOPHON	G13	4×14	4,5	1027000630/1027000640	≥ 0,96
OPL/R 418 ECOPHON	G13	4×18	4,5	1027000610/1027000620	≥ 0,96
PRBLUX/R 418 ECOPHON	G13	4×18	5,3	1019000270/1019000480	≥ 0,96
PRBLUX/R 418 мат. ECOPHON	G13	4×18	5,3	1019000280/1019000560	≥ 0,96
ATF/R 414 /600/ ECOPHON	G5	4×14	4,5	-/1083000080	≥ 0,96
OPL/R ECO LED 600 4000K ECOPHON*	-	35	3,9	1028000480	≥ 0,98

\* соответствует стандарту SUN

