

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Розетка SCHUKO® 1) 2) с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	20 EUJKS-214	2013-0-4664	10
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			

	Розетка SCHUKO® 1) 2) с суппортом (резьбовые крепления). 2 P + E устройство в сборе суппорт 90 x 90 мм Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	20 EUJSR-214	2011-0-3132	1
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) возможна только одиночная установка (не в рамках)			

	Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® 1) с защитными шторками С защитой от перенапряжения. 2 P + E со встроенным и внешним сигнальным контактами, ISN = 5 kA для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.), Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и механизмом розетки SCHUKO® с заземлением. Класс проверки разрядника: классификация Тур 2 Номинальное напряжение: 250 В~ напряжение на вторичной обмотке: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	2310 EUGL/VAB-214	2013-0-5321	1
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			

	Механизм розетки SCHUKO® 1) с защитными шторками с маркировкой „EDV“. с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	20 EUC/DVKS-214	2013-0-5320	10
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			

	Механизм розетки SCHUKO® 1) с крышкой с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	20 EUKB-214	2013-0-5314	10/100
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			

	Механизм розетки SCHUKO® 1) 2) с откидной крышкой и полем для надписи с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) размер поля для надписи 51 x 10 мм Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	20 EUKNB-214	2013-0-5318	10
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) См. лист этикеток для надписей 1799 xx.			

	Механизм розетки SCHUKO® 1) с защитными шторками без распорок 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	20 EURKS-214	2013-0-5319	10/100
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			

	Двойная розетка 1) с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	20-02 EUJ-214	2014-0-1007	10/100
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			

	Двойная розетка 1) с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	20-02 EUJKS-214	2021-0-0343	10
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			

	Комбинация 1) 2) розетка SCHUKO® и переключатель 2 P + E клавишный: 10 А, 250 В. переключатель Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	4310/6 EUJ-214	1611-0-0169	10
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) Для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1			

	Выключатель со шнурком 1) с винтовыми клеммами Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ		
214 альпийский белый	2610/6 UJ-214	1315-0-0027	10
1) Для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1			