

Вилки и розетки для монтажа на панели

Розетки с унифицированным наклонным фланцем



Брызгозащищенные, 16 А, IP44

Корпус: термопласт. Сечение жилы кабеля: 1,5 – 4 мм²



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+							
3	Желтый	100-130	50 и 60	216RAU4	2CMA193217R1000	10	0.19
3	Голубой	200-250	50 и 60	216RAU6 *	2CMA193218R1000	10	0.19
3P+E							
4	Желтый	100-130	50 и 60	316RAU4	2CMA193224R1000	10	0.22
4	Черный	600-690	50 и 60	316RAU5	2CMA193225R1000	10	0.22
4	Красный	380-415	50 и 60	316RAU6 *	2CMA193226R1000	10	0.22
4	Черный	480-500	50 и 60	316RAU7	2CMA193227R1000	10	0.22
4	Голубой	200-250	50 и 60	316RAU9	2CMA193228R1000	10	0.22
4	Красный	440-460	60	316RAU11	2CMA193230R1000	10	0.22
3P+N+E							
5	Красный	346-415	50 и 60	416RAU6 *	2CMA193235R1000	10	0.24



Брызгозащищенные, 32 А, IP44

Корпус: термопласт. Сечение жилы кабеля: 2,5 – 10 мм²



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Желтый	100-130	50 и 60	232RAU4	2CMA193265R1000	10	0.25
3	Голубой	200-250	50 и 60	232RAU6 *	2CMA193266R1000	10	0.25
3P+E							
4	Черный	600-690	50 и 60	332RAU5	2CMA193273R1000	10	0.26
4	Красный	380-415	50 и 60	332RAU6 *	2CMA193274R1000	10	0.26
4	Черный	480-500	50 и 60	332RAU7	2CMA193275R1000	10	0.26
4	Голубой	200-250	50 и 60	332RAU9	2CMA193276R1000	10	0.26
3P+N+E							
5	Красный	346-415	50 и 60	432RAU6 *	2CMA193283R1000	10	0.28



Брызгозащищенные, 63 А, IP44

Корпус: термопласт. Сечение жилы кабеля: 6 – 25 мм²



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Желтый	100-130	50 и 60	263RAU4	2CMA167406R1000	1	0.60
3	Голубой	200-250	50 и 60	263RAU6	2CMA167408R1000	1	0.60
3P+E							
4	Черный	600-690	50 и 60	363RAU5	2CMA167416R1000	1	0.63
4	Красный	380-415	50 и 60	363RAU6	2CMA167418R1000	1	0.63
4	Черный	480-500	50 и 60	363RAU7	2CMA167420R1000	1	0.63
4	Голубой	200-250	50 и 60	363RAU9	2CMA167422R1000	1	0.63
3P+N+E							
5	Красный	346-415	50 и 60	463RAU6 *	2CMA167430R1000	1	0.69

* Обозначает базовое изделие

- Принадлежности.....стр. 68
- Тех. характеристики...стр. 80
- Размеры.....стр. 81