

| | A | B* |
|-----------------------|------|-----|
| LINER/S CC LED 600 TH | 610 | 582 |
| LINER/S DR LED 600 TH | 562 | 60 |
| LINER/S LED 1200 TH | 1123 | 60 |

* размер светильника с торцевыми крышками

NEW

О продукте

Модульная светодиодная система для подвесного и накладного монтажа. Решение для освещения офисных и учебных помещений, кабинетов и переговорных, холлов и фойе. Ширина линии составляет 6 см. Одно из преимуществ данной подвесной системы - непрерывность рассеивателя, что исключает видимые стыки между светильниками, объединенными в линию.

Установка

Подвешивается на тросах к потолку (max 2 м) или устанавливается непосредственно на опорную поверхность. Возможна как одиночная установка, так и соединение светильников в бестеневые линии. LINER/S D LED TH - светильник для одиночной установки. LINER/S DR LED TH - светильник для установки в линию. Максимальное количество светильников, установленных в линию - 50 шт. С помощью угловых элементов (LINER/S CC LED 600 TH 4000K) могут создаваться линии под углом 90°.

Комплект поставки

Комплект подвеса необходимо заказать отдельно (код заказа - 2477000020). Элементы для установки светильника на опорную поверхность идут в комплекте. В светильниках одиночной установки торцевые крышки и рассеиватель идут в комплекте. Элементы для соединения светильников в линию идут в комплекте. Для светильников, устанавливаемых в линию (версий DR/CC) комплект торцевых крышек необходимо заказывать отдельно. Рассеиватель также заказывается отдельно, длиной соответствующей длине световой линии (или длинее ее).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цветов металлик и белый. Драйвер расположен внутри корпуса светильника.


Оптическая часть

Светодиодный модуль закрыт опаловым рассеивателем из ПММА, который исключает видимость отдельных светодиодов. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура - 4000 К
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

LINER/S DR LED 1200 TH S 4000K



Управление освещением

Возможны модификации с драйверами, управляемыми по протоколу DALI, 1...10 и беспроводному протоколу ME6.

| Аксессуары | Код |
|---|------------|
| Рассеиватель LINER LED TH 2246 мм | 2473000060 |
| Рассеиватель LINER LED TH 4500 мм | 2473000070 |
| Рассеиватель LINER LED TH 6750 мм | 2473000080 |
| Рассеиватель LINER LED TH 9000 мм | 2473000090 |
| Рассеиватель LINER LED TH 13500 мм | 2473000100 |
| Комплект подвеса LINER/S TH | 2477000020 |
| Комплект торцевых крышек LINER/S LED TH S | 2473000020 |
| Комплект торцевых крышек LINER/S LED TH W | 2473000010 |

| Наименование | Световой поток, лм | Мощность, Вт | лм/Вт | Масса, кг | Код заказа | K _m |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-------|-----------|------------|----------------|
| LINER/S DR LED 600 TH W 4000K | 1500 | 18 | 83 | 1,6 | 1473000370 | ≥ 0,96 |
| LINER/S DR LED 600 TH S 4000K | 1500 | 18 | 83 | 1,6 | 1473000380 | ≥ 0,96 |
| LINER/S CC LED 600 TH W 4000K | 3200 | 32 | 100 | 3,6 | 1473000200 | ≥ 0,95 |
| LINER/S CC LED 600 TH S 4000K | 3200 | 32 | 100 | 3,6 | 1473000210 | ≥ 0,95 |
| LINER/S LED 1200 TH W 4000K | 3200 | 32 | 100 | 3,2 | 1473000310 | ≥ 0,96 |
| LINER/S LED 1200 TH S 4000K | 3200 | 32 | 100 | 3,2 | 1473000300 | ≥ 0,96 |
| LINER/S DR LED 1200 TH W 4000K | 3000 | 32 | 94 | 3,0 | 1473000180 | ≥ 0,96 |
| LINER/S DR LED 1200 TH S 4000K | 3000 | 32 | 94 | 3,0 | 1473000190 | ≥ 0,96 |