

Высокочувствительное устройство защиты для телефонных систем и конечных устройств



Тип	Версия для определенной страны		Цвет	Уп. Вес		Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.				
FC-TAE-D	D	белоснежный	1	18,000	шт.	5092824

€/шт.

Комбинированное устройство защиты от перенапряжений, тип 3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013

для телефонных систем с TAE-подключением (телефон, перед которым находится NTBA / DSL-разветвитель)

- Промежуточный разъем
- Устройство разъединения и индикации рабочего состояния
- Блокировка от детей с повышенной контактной защитой
- с соединительным кабелем длиной 0,5 м TAE / RJ11
- Максимальное напряжение при длительной нагрузке TAE-подключения 200В постоянный ток / 1,5А (25°C)
- Предельная частота: тип. 4 МГц / для DSL


Примечание: Технические данные из таблицы относятся к энергоснабжению.

FC-TAE-D

Номинальное напряжение	U_N	230 В
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	U_c	275 В
SPD согласно EN 61643-11	Тип 3	
SPD согласно IEC 61643-11	класс III	
Переход от зоны молниезащиты	2→3	
Номинальный импульсный ток (8/20)	I_n	3 кА
Уровень защиты (L-N)		< 1,2 кВ
Уровень защиты (N-PE)		< 1,5 кВ
Максимальный ток предохранителя		16 А
Время срабатывания	t_A	<25 нс



Размеры



Подключение

