

ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ И ЗИМНИХ САДОВ

Прожекторы полного спектра ULF-P40 предназначены для основного освещения растений в промышленных теплицах и частных хозяйствах. Допускается использование совместно с автоматизированными системами орошения и полива, так как светильник имеет степень защиты от влаги и пыли IP65. Светильник ULF-P40 обладает уникальным спектральным составом света, повторяющим спектр, необходимый для фотосинтеза растений.

Обладают приятным кремовым свечением, не раздражающим глаза.



		Вт	спектр свечения	фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	мм	
ULF-P40-50W/SPFR IP65 110-265B GREY	UL-00001415	50	фотосинтез	43,8	288x67x242	50
ULF-P40-70W/SPFR IP65 110-265B GREY	UL-00001416	70	фотосинтез	51	288x93x290	50
ULF-P40-100W/SPFR IP65 110-265B GREY	UL-00001417	100	фотосинтез	63	305x100x300	50
ULF-P40-150W/SPFR IP65 110-265B GREY	UL-00001418	150	фотосинтез	104	335x97x315	50

110–265 В 50 Гц	50000 ч	A	 120°	IP65	cos φ 0,85	+45° -20°	КАРТОН УПАКОВКА
--------------------	------------	---	--	------	---------------	--------------	--------------------

Спектр свечения

