

Набор для монтажа заземления при помощи пайки



Тип: КЗП

- Набор предназначен для монтажа узла заземления кабельных термоусаживаемых муфт при помощи пайки
- Состав комплекта:
 - припой ПОС-30 Ø 8 мм, 100 г
 - припой А, 70 г
 - паяльный жир, 9 г
 - салфетка обтирочная
- Комплект позволяет проводить монтаж провода заземления пайкой как к бронелентам, так и к свинцовой или алюминиевой оболочке кабеля. Входящий в состав комплекта тугоплавкий припой марки А используется для пайки провода заземления к алюминиевой оболочке
- Комплект может быть использован при требованиях к монтажу кабельных муфт с полностью паянной системой заземления

Комплекты заземления для кабелей с медным ленточным экраном



Тип: КМЛЭ

- Предназначены для монтажа муфт на 3-жильном кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена с медным ленточным экраном
- Состав комплекта (варьируется в зависимости от вида и типоразмера муфт):
 - провода заземления экранов жил (3–6 шт.)
 - провод заземления общий (1 шт.)
 - пружины постоянного давления (3–6 шт.)
- Напряжение: 10кВ
- Применяются на кабели с броней и без брони
- Совместимы со стандартной комплектацией муфт завода «КВТ»
- Не требует дополнительного инструмента для монтажа

Наименование	Тип муфты	Кол-во жил	Напряжение (кВ)	Тип изоляции	Сечение кабеля (мм ²)	Тип кабеля
КМЛЭ-1	концевая	3	10	пластмассовая	35–120	с медным ленточным экраном
КМЛЭ-2		3	10	пластмассовая	150–240	
КМЛЭ-3	соединительная	3	10	пластмассовая	35–120	
КМЛЭ-4		3	10	пластмассовая	150–240	

Комплекты заземления для кабелей с проволочной броней



Тип: КМПБ

- Предназначены для монтажа узла заземления в муфтах на кабели с броней из стальных или алюминиевых проволок
- Состав (варьируется в зависимости от вида и типоразмера муфт):
 - пружины постоянного давления (2 шт.)
 - бандажная проволока (1500 мм)
 - термоусаживаемая поясная манжета (только в КМПБ-5)
 - провод заземления (только в КМПБ-6)
- Типы кабелей с проволочной броней: (А)СКл, (А)ПвКШв, (А)ПвКШл, (А)ПвКВ, (А)ПвКПг
- Совместимы со стандартной комплектацией муфт завода «КВТ»
- Не требует дополнительного инструмента для монтажа

Наименование	Тип муфты	Кол-во жил	Напряжение (кВ)	Тип изоляции	Сечение кабеля (мм ²)	Тип кабеля
КМПБ-1	концевая / соединительная	4/5	1	пластмассовая	10–25	со стальной и алюминиевой проволочной броней
КМПБ-2		1/3/4/5	1/10	бумажная/пластмассовая	25–120	
КМПБ-3		1/3/4/5	1/10	бумажная/пластмассовая	35–630	
КМПБ-4	1/3/4/5	1/10	бумажная/пластмассовая	70–240		
КМПБ-5	соединительная	1	10	пластмассовая	70–120	
КМПБ-6		1	10	пластмассовая	150–630	