

0 601 387 500 – GEX 125-1 AE

Material number	0 601 387 500	0 601 387 501	0 601 387 503
EAN	3165140438278	3165140438285	3165140625210
Номер инструмента без принадлежностей	3601C87500	3601C87500	
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS			✓
Блок системы микрофльтрации № запасной части 2 609 199 133	✓	✓	✓
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент 1 600 A00 2VT			✓
Чемоданчик 2 609 100 540		✓	
Шлифлист K80	✓		
Шлифлист K80 2 609 170 090		✓	✓
Напряжение, электрическое	230 В	230 В	



Технические данные

Технические характеристики

Диам. тарельчатого шлифкруга	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	7.500 – 12.000 об/мин
Частота колебаний	15.000 – 24.000 колебаний /мин
Эксцентриситет	1,25 мм
Крепление рабочего шлифматериала	Крепление на липучке
Номинальная потребляемая мощность	250 W
Вес	1,3 кг
Диапазон колебаний	2.5 мм

Функции

Электроника	✓
Крепление на липучке	✓
Удаление пыли	✓

Объединенные продукты

Системные компоненты Dust Special	✓
-----------------------------------	---

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	77 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	88 дБ(А)
Коэффициент неточности К	2.8 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 77 дБ (А); уровень звуковой мощности — 88 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 2,8 дБ.



Торговая информация

Позиционирование

- Комфортное шлифование в любом рабочем положении

Потребительские преимущества

- Компактная и эргономичная конструкция с большими мягкими накладками для различных положений рукоятки и исключительного удобства в работе
- Система микрофльтрации Bosch — эффективная система пылеудаления
- Предварительный выбор числа оборотов в зависимости от обрабатываемого материала

Дополнительные преимущества

- Тормоз шлифтарелки предотвращает повреждение (царапины) обрабатываемой детали
- Эксцентрическое движение плюс вращение обеспечивают максимально тонкое шлифование при высокой производительности
- Липучка для быстрой и удобной замены шлифлистов