

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА



- 26526 -39** Выключатель под карточку с 1 микровыключателем, проходной со световым индикатором 6 А 250 В~ (2 А индуктивная нагрузка)
- 26550 -39** Выключатель под карточку с 2 микровыключателями, проходной со световым индикатором 6 А 250 В~ (2 А индуктивная нагрузка)

стр. 307



Накладки



82078 -60 -61 -68 -63 -64



- 75558 -39** Выключатель под карточку с таймером со световым индикатором время задержки отключения 0,5 с - 10 мин 5 А 230 В~

стр. 307



82078 -60 -61 -68 -63 -64



- 75559 -39** Выключатель под карточку с таймером со световым индикатором время задержки отключения 0,5 с - 10 мин со считывателем кодируемых RFID меток арт. 75963 -39 2 А 230 В~



82078 -60 -61 -68 -63 -64



- 75963 -39** Комплект кодируемых RFID меток (25 шт)

Особенности

Размер карточки 45 – 54 мм, карточка вводится вертикально
 Для гостиничных номеров рекомендуется использовать со светящейся рамкой арт. 82615
 Рекомендуется использовать с промежуточным реле
 Для установки рамки, необходимо самостоятельно обломить выступы на ней