



ООО «МГК «Световые технологии»

Светильник серии RADO

ПАСПОРТ

1. Назначение

- 1.1. Светильник серии RADO является светодиодным, встраиваемым направленного света и предназначен для освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сетях переменного тока 230-240 В ($\pm 10\%$), 50/60 Гц ($\pm 0,4$ Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
- 1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС ГОСТ Р 51318-99, ГОСТ Р 51514-99.
- 1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
- 1.4. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20 по ГОСТ 14254-96.
- 1.5. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.



Светильник не накрывать теплоизолирующим материалом.

4. Правила эксплуатации и установка

- 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Установка светильника:
 - 4.2.1. Распаковать светильник, подготовить на установочной поверхности установочное отверстие (размеры установочного отверстия см. таблицу)
 - 4.2.2. Подключить светильник к сети переменного тока (при наличии драйвера в комплекте поставки). При отсутствии драйвера в комплекте поставки: подключить светильник (группу светильников) к драйверу согласно рекомендованной производителем схемы. Подключение осуществляется через клеммную колодку драйвера.
 - 4.2.3. Вложить драйвер в запотолочное пространство, вставить светильник в подготовленное установочное отверстие.
- 4.3. Загрязненные поверхности светильника очищать мягкой тканью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3416-016-44919750-13 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- 6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
- 6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
 - 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
 - 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи _____

Штамп магазина _____



RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл телдүжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

RUS

Наименование	Номинальная мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Питающий ток, mA	Габариты, мм	Установочные размеры, мм	Индекс цветопередачи, Ra	Масса, кг, не более	Цвет корпуса светильника и рамки	Угол рассеивания, град.	Класс защиты от поражения эл. током	Прочее
RADO 07 BL D45 ND 3000K	7	3000	624	700	108x108x88	96x96	>90	0.3	черный	45	III	ND – без драйвера
RADO 07 WH D45 2700K (w/o driver)	7	2700	624	700	108x108x88	96x96	>90	0.3	белый	45	III	w/o driver – без драйвера
RADO 07 WH D45 3000K (w/o driver)	7	3000	624	700	108x108x88	96x96	>90	0.3	белый	45	III	w/o driver – без драйвера
RADO 07 WH D45 4000K (w/o driver)	7	4000	624	700	108x108x88	96x96	>90	0.3	белый	45	III	w/o driver – без драйвера
RADO 07 BL D45 DR 3000K	7	3000	624	700	108x108x88	96x96	>90	0.3	черный	45	II	DR – неуправляемый драйвер
RADO 07 WH D45 3000K (with driver)	7	3000	624	700	108x108x88	96x96	>90	0.45	белый	45	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
RADO 07 WH D45 4000K (with driver)	8	4000	624	700	108x108x88	96x96	>90	0.45	белый	45	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
RADO 07 BL D45 4000K (with driver)	7	4000	624	700	108x108x88	96x96	>90	0.45	черный	45	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
RADO 13 BL D45 DR 3000K	13	3000	1141	350	108x108x108	96x96	>90	0.38	черный	45	II	DR – неуправляемый драйвер
RADO 13 WH D30 2700K (w/o driver)	13	2700	1141	350	108x108x108	96x96	>90	0.38	белый	30	III	w/o driver - без драйвера
RADO 13 BL D45 3000K (w/o driver)	13	3000	1141	350	108x108x108	96x96	>90	0.38	черный	45	III	w/o driver - без драйвера
RADO 13 WH D45 3000K (w/o driver)	13	3000	1141	350	108x108x108	96x96	>90	0.38	белый	45	III	w/o driver - без драйвера
RADO 13 WH D45 3000K (with driver)	13	3000	1141	350	108x108x108	96x96	>90	0,58	белый	45	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
RADO 13 WH D45 4000K (with driver)	13	4000	1141	350	108x108x108	96x96	>90	0,58	Белый	45	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки

 RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.Itcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

 ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.Itcompany.com

 KAZ Бул телқұжаты сіз www.Itcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

 UKR Електронна версія паспорту доступна на сайті www.Itcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

RADO 13 BL D45 4000K (with driver)	13	4000	1141	350	108x108x108	96x96	>90	0,58	черный	45	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
RADO 18 BL D45 3000K (w/o driver)	18	3000	1876	500	160x160x120	96x96	>90	0.48	черный	45	III	w/o driver - без драйвера
RADO 18 BL D45 3000K (with driver)	18	3000	1876	-	160x160x120	96x96	>90	0.65	черный	45	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
RADO 18 BL D45 4000K (with driver)	18	4000	1876	-	160x160x120	96x96	>90	0.65	черный	45	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
RADO 18 BL D45 3000K (with driver)	18	3000	1876	-	160x160x120	96x96	>90	0.65	белый	45	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
RADO 18 BL D45 4000K (with driver)	18	4000	1876	-	160x160x120	96x96	>90	0.65	белый	45	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

UKR Электронна версія паспорта доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»