


Торцевая заглушка кабельного канала

Тип	Размер а мм	Высота канала мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SES 19047	190	48	1	12,500	7403988
SES 25047	250	48	1	16,000	7404010
SES 35047	350	48	1	17,900	7404022

Сталь Сталь €/шт.
FS оцинкован конвейерным методом
Торцевая заглушка для кабельного канала скрытой установки в стяжке (EUK).




EUK | Система кабельных каналов скрытой установки



Вертикальный угол 2-секционный

Тип	Ширина мм	Кол-во секций шт	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KV2 19048	190	2	1	176,000	7400628
KV2 25048	250	2	1	215,000	7400640



Сталь Сталь €/шт.
FS оцинкован конвейерным методом
Для изменения направления по вертикали кабельных каналов (на примыкающих к стене участках, для подвода электроснабжения).



Вертикальный угол 3-секционный

Тип	Ширина мм	Кол-во секций шт	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KV3 25048	250	3	1	233,000	7400652
KV3 35048	350	3	1	296,000	7400664

Сталь Сталь €/шт.
FS оцинкован конвейерным методом
Для изменения направления по вертикали кабельных каналов (на примыкающих к стене участках, для подвода электроснабжения).



Соединительный уголок (проводящий)

Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VW E	20	2,800	7400980

Сталь Сталь €/шт.
FS оцинкован конвейерным методом

