

- Увеличенная в 10 раз скорость загрузки операционной системы
- Отображение и запись до 36 каналов видео
- Скорость отображения до 200 к/с при разрешении 1920x1080 и потоке H.264 HP@4Мбит/с
- Форматы кодирования MJPEG, MPEG-4 и H.264
- Встроенный жесткий диск SSD на 64 ГБ
- Установка до 3 дополнительных жестких дисков SATA (опция)
- Предустановленная ОС Windows 8 Embedded x86
- Сетевой интерфейс 1Гб Ethernet

BEWARD BRVS2 – это полностью готовое решение для систем IP-видеонаблюдения. IP-видеорегистратор гарантированно поддерживает запись видео и аудио потоков от 36 IP-камер BEWARD с разрешением изображения до 3072x2048 (6 Мп) в форматах MJPEG, MPEG-4 или H.264. Скорость отображения видео формата H.264 при разрешении 1920x1080 и потоке HP @ 4 Мбит/с может достигать 200 к/с. Предустановленный программный комплекс BEWARD [IP Visor](#) и BEWARD [Record Center](#) позволяет объединить в единую управляемую систему сетевые камеры, а также организовать централизованное управление, запись и мониторинг. **BRVS2** имеет 3 слота для установки дополнительных жестких дисков и увеличенную в 10 раз скорость загрузки операционной системы!

Мультиэкраны

Оператор может легко создать один или несколько мультиэкранов, разместив на них видеокamеры по своему усмотрению. Также для удобства пользователя поддерживается двухмониторный режим работы.

Детектор движения

Все IP-камеры производства компании **BEWARD** имеют встроенный детектор движения. Программное обеспечение адаптировано для работы со встроенным детектором камеры, позволяя разгрузить системные ресурсы.

Автоматическое определение сетевых видеокamер

Функция автопоиска сетевых камер значительно облегчает процесс настройки IP-системы видеонаблюдения. Администратору достаточно всего лишь запустить мастер сканирования сети, чтобы интеллектуальная система поиска самостоятельно нашла все доступные видеокamеры по их адресам.

Установка дополнительных жестких дисков

В IP-видеорегистратор **BRVS2** встроен DVD-ROM и системный диск на 64 ГБ. Для расширения дискового пространства предусмотрены опции [BRVX-1](#) (объем диска 2 ТБ) и [BRVX-1NS](#) (диски с повышенной наработкой на отказ). Одновременно можно подключить не более 3 винчестеров.

[Бесплатное профессиональное ПО в комплекте](#)