

СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ)

Светодиодные пылевлагозащищённые светильники предназначены для внутреннего и внешнего освещения жилых и общественных помещений. Современная альтернатива светильникам с лампой накаливания. Могут крепиться на горизонтальные и вертикальные поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современные и надёжные светодиоды — суммарная мощность светового потока 540 лм.
- 10 лет работы без потери качества (при использовании до 8 часов в сутки).
- Высокая надёжность, класс защиты — IP54.



	Вт	лм	К	мм	корпус	
ULW-R01-6W/DW IP54 BLACK Круг	07776	6	540	5500	170×170×76	■
ULW-O01-6W/DW IP54 BLACK Овал	07780	6	540	5500	185×125×70	■

230 В 50 Гц	30000 ч	A	IP54	I	+45° -15°	МЕТАЛЛ КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	12	6 Вт = 50 Вт
----------------	------------	---	------	---	--------------	------------------	--------------------	----	--------------




СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С КОННЕКТОРОМ

Светильники ULO-BL со встроенным коннектором для дополнительного освещения и подсветки в жилых и офисных помещениях. Корпус из пластика, рассеиватель из матового оптического поликарбоната.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность соединения в линию до 10 светильников с помощью коннектора.
- Высокая степень защиты от пыли и влаги (IP54).
- Накладной монтаж на горизонтальные и вертикальные поверхности.
- Естественная цветопередача.



	Вт	лм	К	мм	
ULO-BL60-9W/NW/K IP54 WHITE	UL-00001617	9	900	4000	603×36×31,5
ULO-BL120-18W/NW/K IP54 WHITE	UL-00001618	18	1700	4000	1212×36×31,5

200–240 В 50 Гц	30000 ч	A	140°	IP54	Ra≥80	cos φ ≥0,5	ПЛАСТИК КОРПУС	КАРТОН УПАКОВКА	30
--------------------	------------	---	------	------	-------	---------------	-------------------	--------------------	----