



Корпуса щитов учета и распределения ЩУРн(в)

Предназначены для сборки учетно-распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода электроэнергии, ее учета и распределения, а также защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.



Преимущества

- Повышенная антикоррозионная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Единый секрет замка.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Несколько цветов и вариантов покраски.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат качества.

Технические характеристики

Вид установки	навесной, встраиваемый
Толщина металла	0,8–1,0 мм
Номинальный ток	до 125 А
Тип покрытия	порошковое, шагрень/глянец
Цвет	RAL 7035, RAL 9016, RAL 7032
Степень защиты	навесных – IP31, IP54, встраиваемых – IP31
Угол открытия двери	105°
Тип применяемых аппаратов	модульные
Климатическое исполнение	УХЛЗ для IP31, У2 для IP54

Особенности конструкции



Защитная раздельная оперативная панель исключает возможность поражения током в ходе эксплуатации изделия, а также позволяет пломбировать вводной аппарат без ограничения доступа к групповым аппаратам.



В исполнении IP54 многогранный защитный желоб корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытии дверцы.



Универсальная монтажная панель под счетчик позволяет без дополнительных переходников установить любые типы однофазных или трехфазных счетчиков.



В исполнении IP54 предусмотрено уплотнение из вспененного полиуретана.




Информационное окно для удобства снятия показаний счетчика.




Установочная рейка для крепления шин N и PE*.

4

Комплектация



Знаки электробезопасности




Маркировочная таблица




Сальники (для корпусов со степенью защиты IP54)


Цвет



RAL 7032



RAL 7035



RAL 9016

* Шины N и PE приобретаются отдельно.

Расшифровка обозначений

ЩУРН-З/12зо-1 36 УХЛЗ IP31

- Щ** – щит
УР – учетно-распределительный
н – навесное исполнение
в – встраиваемый
1,3 – тип счетчика (одно-, трехфазный)
12–48 – количество модулей
з – с замком
о – с окном
1 – номер модификации
0 – с цельной оперативной панелью для IP31; с отдельной оперативной панелью для IP54
1 – с отдельной оперативной панелью для IP31; с цельной оперативной панелью для IP54
3 – тип покрытия
 3 – ЭПК/шагрень
 5 – ЭПК/глянец
 7 – ППК/шагрень
6 – цвет краски
 4 – RAL 7032
 6 – RAL 7035
 8 – RAL 9016

УХЛЗ, У2 – климатическое исполнение по ГОСТ15150

IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254

IP54 – степень защиты по ГОСТ 14254

Ассортимент

Щиты учетно-распределительные встраиваемые (IP31)	Наименование	Тип счетчика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩУРв-1/9зо-1 36 УХЛЗ IP31	1	9	Корпус: 490×330×145.	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 4,5 кг	RAL 7035	MKM24-V-09-31-Z0
	ЩУРв-1/9зо-1 38 УХЛЗ IP31	1	9	Ниша: 445×285×150		RAL 9016	MKM25-V-09-31-Z0
	ЩУРв-3/9зо-1 36 УХЛЗ IP31	3	9	Корпус: 580×330×165.	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 5,4 кг	RAL 7035	MKM34-V-09-31-Z0
	ЩУРв-3/9зо-1 38 УХЛЗ IP31	3	9	Ниша: 535×285×170		RAL 9016	MKM33-V-09-31-Z0
	ЩУРв-1/12зо-1 36 УХЛЗ IP31	1	12	Корпус: 480×320×165.	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 4,6 кг	RAL 7035	MKM25-V-12-31-Z0
	ЩУРв-1/12зо-1 38 УХЛЗ IP31	1	12	Ниша: 435×275×170		RAL 9016	MKM23-V-12-31-Z0
	ЩУРв-3/12зо-1 36 УХЛЗ IP31	3	12	Корпус: 550×320×165.	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 5,3 кг	RAL 7035	MKM35-V-12-31-Z0
	ЩУРв-3/12зо-1 38 УХЛЗ IP31	3	12	Ниша: 505×275×170		RAL 9016	MKM33-V-12-31-Z0



Наименование	Тип счетчика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
 ЩУРв-1/15эо-1 36 УХЛЗ IP31 ЩУРв-1/15эо-1 38 УХЛЗ IP31	1	15	Корпус: 490×490×145. Ниша: 445×445×150	Количество вводов: по 2 отверстия 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 6,6 кг	RAL 7035	MKM24-V-15-31-ZO
	1	15			RAL 9016	MKM23-V-15-31-ZO
 ЩУРв-3/18эо-1 36 УХЛЗ IP31 ЩУРв-3/18эо-1 38 УХЛЗ IP31	3	18	Корпус: 580×490×165. Ниша: 535×445×170	Количество вводов: по 2 отверстия 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 8,1 кг	RAL 7035	MKM34-V-18-31-ZO
	3	18			RAL 9016	MKM33-V-18-31-ZO
 ЩУРв-3/24эо-1 36 УХЛЗ IP31 ЩУРв-3/24эо-1 38 УХЛЗ IP31	3	24	Корпус: 580×520×165. Ниша: 535×475×170	Количество вводов: по 2 отверстия 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 8,5 кг	RAL 7035	MKM34-V-24-31-ZO
	3	24			RAL 9016	MKM33-V-24-31-ZO
 ЩУРв-3/30эо-1 36 УХЛЗ IP31 ЩУРв-3/30эо-1 38 УХЛЗ IP31	3	30	Корпус: 550×500×165. Ниша: 505×455×170	Количество вводов: по 1 отверстию 230×30 мм (сверху и снизу). Масса 8,4 кг	RAL 7035	MKM35-V-30-31-1-ZO
	3	30			RAL 9016	MKM33-V-30-31-ZO
 ЩУРв-3/36эо-1 36 УХЛЗ IP31 ЩУРв-3/36эо-1 38 УХЛЗ IP31	3	36	Корпус: 580×600×165. Ниша: 535×555×170	Количество вводов: по 2 отверстия 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 9,6 кг	RAL 7035	MKM34-V-36-31-ZO
	3	36			RAL 9016	MKM33-V-36-31-ZO
 ЩУРв-3/42эо-1 36 УХЛЗ IP31 ЩУРв-3/42эо-1 38 УХЛЗ IP31	3	42	Корпус: 580×655×165. Ниша: 535×610×170	Количество вводов: по 2 отверстия 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 10,3 кг	RAL 7035	MKM34-V-42-31-ZO
	3	42			RAL 9016	MKM33-V-42-31-ZO
 ЩУРв-3/48эо-1 36 УХЛЗ IP31 ЩУРв-3/48эо-1 38 УХЛЗ IP31	3	48	Корпус: 550×610×165. Ниша: 505×565×170	Количество вводов: по 1 отверстию 210×30 мм (сверху и снизу). Масса 10,0 кг	RAL 7035	MKM35-V-48-31-ZO
	3	48			RAL 9016	MKM33-V-48-31-ZO

Щиты учетно-распределительные навесные (IP31)


Наименование	Тип счетчика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
ЩУРН-1/9зо-1 36 УХЛЗ IP31	1	9	Корпус: 470×260×145	Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 4,3 кг	RAL 7035	MKM22-N-09-31-ZO
ЩУРН-1/9зо-1 38 УХЛЗ IP31	1	9				MKM24-N-09-31-ZO



ЩУРН-3/9зо-1 36 УХЛЗ IP31	3	9	Корпус: 540×290×165	Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 5,5 кг	RAL 7035	MKM32-N-09-31-ZO
ЩУРН-3/9зо-1 38 УХЛЗ IP31	3	9				MKM34-N-09-31-ZO



ЩУРН-1/12зо-1 36 УХЛЗ IP31	1	12	Корпус: 395×310×165	Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 4,5 кг	RAL 7035	MKM25-N-12-31-ZO
ЩУРН-1/12зо-1 38 УХЛЗ IP31	1	12				MKM23-N-12-31-ZO
ЩУРН-1/12зо-1 58 УХЛЗ* IP31	1	12				MKM1-N-12-31-58-ZO



ЩУРН-3/12зо-1 36 УХЛЗ IP31	3	12	Корпус: 540×310×165	Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 5,9 кг	RAL 7035	MKM35-N-12-31-ZO
ЩУРН-3/12зо-1 38 УХЛЗ IP31	3	12				MKM33-N-12-31-ZO
ЩУРН-3/12зо-1 58 УХЛЗ* IP31	3	12				MKM3-N-12-31-58-ZO



ЩУРН-1/15зо-1 36 УХЛЗ IP31	1	15	Корпус: 470×400×145	Количество вводов: 5 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 6,3 кг	RAL 7035	MKM22-N-15-31-ZO
ЩУРН-1/15зо-1 38 УХЛЗ IP31	1	15				MKM23-N-15-31-ZO



ЩУРН-3/18зо-1 36 УХЛЗ IP31	3	18	Корпус: 560×440×165	Количество вводов: 6 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 8,3 кг	RAL 7035	MKM32-N-18-31-ZO
ЩУРН-3/18зо-1 38 УХЛЗ IP31	3	18				MKM34-N-18-31-ZO



ЩУРН-3/24зо-1 36 УХЛЗ IP31	3	24	Корпус: 560×480×165	Количество вводов: 6 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 10,4 кг	RAL 7035	MKM32-N-24-31-ZO
ЩУРН-3/24зо-1 38 УХЛЗ IP31	3	24				MKM34-N-24-31-ZO
ЩУРН-3/24зо-1 58 УХЛЗ* IP31	3	24				MKM3-N-24-31-58-ZO
ЩУРН-1/24зо-1 58 УХЛЗ* IP31	1	24				MKM1-N-24-31-58-ZO

* Позиции являются типовыми заказными.



Наименование	Тип счетчика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул	
ЩУРН-З/30зо-1 36 УХЛЗ IP31	3	30	Корпус: 540×490×165	Количество вводов: 5 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 9,4 кг	RAL 7035	MKM35-N-30-1-31-ZO	
ЩУРН-З/30зо-1 38 УХЛЗ IP31	3	30				RAL 9016	MKM35-N-30-31-ZO



ЩУРН-З/30зо/1-1-36 УХЛЗ IP31	3	30	Корпус: 540×440×165	Количество вводов: 6 отверстий Ø31 мм (снизу). Масса 9,7 кг	RAL 7035	MKM35-N-30/1-1-31-ZO
ЩУРН-З/30зо/1-1 36 УХЛЗ IP31	3	30				RAL 7035



ЩУРН-З/36зо-1 36 УХЛЗ IP31	3	36	Корпус: 560×550×165	Количество вводов: 6 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 11,5 кг	RAL 7035	MKM32-N-36-31-ZO	
ЩУРН-З/36зо-1 38 УХЛЗ IP31	3	36				RAL 9016	MKM33-N-36-31-ZO
ЩУРН-З/36зо-1 58 УХЛЗ* IP31						RAL 9010	MKM3-N-36-31-58-ZO



ЩУРН-З/42зо-1 36 УХЛЗ IP31	3	42	Корпус: 560×600×165	Количество вводов: 6 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 12,7 кг	RAL 7035	MKM32-N-42-31-ZO
ЩУРН-З/42зо-1 38 УХЛЗ IP31	3	42				RAL 9016



ЩУРН-З/48зо-1 36 УХЛЗ IP31	3	48	Корпус: 540×600×165	Количество вводов: 6 отверстий Ø28 мм (снизу). Масса 11,1 кг	RAL 7035	MKM35-N-48-31-ZO	
ЩУРН-З/48зо-1 38 УХЛЗ IP31	3	48				RAL 9016	MKM33-N-48-31-ZO
ЩУРН-З/48зо-1 58 УХЛЗ* IP31	3	48				RAL 9010	MKM3-N-48-31-58-ZO

Щиты учетно-распределительные навесные (IP54)



ЩУРН-1/12з-0 74 У2 IP54	1	12	Корпус: 395×310×165	Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 5,4 кг	RAL 7032	MKM22-N-12-54-Z
-------------------------	---	----	---------------------	--	----------	-----------------



ЩУРН-З/12з-0 74 У2 IP54	3	12	Корпус: 540×310×165	Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 7,1 кг	RAL 7032	MKM32-N-12-54-Z
-------------------------	---	----	---------------------	--	----------	-----------------

* Позиции являются типовыми заказными