


## Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой

Тип	Размеры мм	Раз- мер мер			Класс прочности	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
		L	d	D				
<b>FRSB 6x12 A2</b>	M6x12	12	6	13,5	A2-50	100	0,830	<b>6406138</b>
<b>FRSB 6x16 A2</b>	M6x16	16	6	13,5	A2-50	100	0,800	<b>6406189</b>
<b>FRSB 6x20 A2</b>	M6x20	20	6	13,5	A2-50	100	0,960	<b>6406205</b>
<b>FRSB 6x12 A4</b>	M6x12	12	6	13,5	A4-50	100	0,796	<b>6406142</b>
<b>FRSB 6x16 A4</b>	M6x16	16	6	13,5	A4-50	100	0,800	<b>6406193</b>
<b>FRSB 6x20 A4</b>	M6x20	20	6	13,5	A4-70	100	0,960	<b>6406207</b>

V2A Нержавеющая сталь, A2 V4A Нержавеющая сталь, A4 €/100 шт.

Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с комбинированной гайкой.




## Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Тип	Размеры мм	Раз- мер мер			Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
		L	d	D			
<b>FRS 6x12 A2</b>	M6x12	12	6	13,5	100	0,760	<b>6406521</b>
<b>FRS 6x16 A2</b>	M6x16	15	6	13,5	100	0,900	<b>6406556</b>
<b>FRS 6x20 A2</b>	M6x20	20	6	13,5	100	1,000	<b>6406602</b>
<b>FRS 8x16 A2</b>	M8x16	16	8	20	50	2,200	<b>6406696</b>
<b>FRS 8x20 A2</b>	M8x20	20	8	20	50	2,100	<b>6406807</b>
<b>FRS 8x25 A2</b>	M8x25	25	8	20	50	2,300	<b>6406815</b>
<b>FRS 8x35 A2</b>	M8x35	35	8	20	50	2,700	<b>6406823</b>
<b>FRS 10x20 A2</b>	M10x20	20	10	24	50	3,900	<b>6406866</b>
<b>FRS 10x25 A2</b>	M10x25	25	10	24	50	4,500	<b>6406718</b>
<b>FRS 10x30 A2</b>	M10x30	30	10	24	50	4,500	<b>6406726</b>
<b>FRS 12x25 A2</b>	M12x25	25	12	30	25	6,400	<b>6406750</b>
<b>FRS 12x30 A2</b>	M12x30	30	12	30	25	6,800	<b>6406769</b>
<b>FRS 6x12 A4</b>	M6x12	12	6	13,5	100	0,820	<b>6406564</b>
<b>FRS 6x16 A4</b>	M6x16	16	6	13,5	100	0,900	<b>6406580</b>
<b>FRS 6x20 A4</b>	M6x20	20	6	13,5	100	1,000	<b>6406610</b>
<b>FRS 8x16 A4</b>	M8x16	16	8	20	50	2,200	<b>6406653</b>
<b>FRS 8x16 A4</b>	M8x16	16	8	20	50	2,200	<b>6406698</b>
<b>FRS 10x20 A4</b>	M10x20	20	10	24	50	4,000	<b>6406870</b>
<b>FRS 10x25 A4</b>	M10x25	25	10	24	50	4,500	<b>6407524</b>
<b>FRS 10x20S A4</b>	M10x20	20	10	24	50	4,100	<b>6406872</b>
<b>FRS 12x25 A4</b>	M12x25	25	12	30	25	6,400	<b>6406785</b>

V2A Нержавеющая сталь, A2 V4A Нержавеющая сталь, A4 €/100 шт.

Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с подкладной шайбой и шестигранной гайкой.



## Стержень с резьбой

Тип	Резьба	Раз- мер мер		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
		d	L			
<b>2078 M6 1M V2A</b>	M6	6	1000	10	18,300	<b>3141327</b>
<b>2078 M8 1M V2A</b>	M8	8	1000	10	30,000	<b>3141310</b>
<b>2078 M10 1M V2A</b>	M10	10	1000	10	49,000	<b>3141312</b>
<b>2078 M12 1M V2A</b>	M12	12	1000	10	70,000	<b>3141314</b>
<b>2078 M6 1M V4A</b>	M6	6	1000	50	18,300	<b>3141482</b>
<b>2078 M8 1M V4A</b>	M8	8	1000	50	30,000	<b>3141492</b>
<b>2078 M10 1M V4A</b>	M10	10	1000	25	49,000	<b>3141502</b>
<b>2078 M12 1M V4A</b>	M12	12	1000	20	70,000	<b>3141512</b>
<b>2078 M6 2M V2A</b>	M6	6	2000	10	36,600	<b>3141328</b>
<b>2078 M8 2M V2A</b>	M8	8	2000	10	60,000	<b>3141330</b>
<b>2078 M10 2M V2A</b>	M10	10	2000	10	98,000	<b>3141339</b>
<b>2078 M12 2M V2A</b>	M12	12	2000	10	140,000	<b>3141316</b>
<b>2078 M6 2M V4A</b>	M6	6	2000	25	36,600	<b>3141484</b>
<b>2078 M8 2M V4A</b>	M8	8	2000	10	60,000	<b>3141494</b>
<b>2078 M10 2M V4A</b>	M10	10	2000	20	98,000	<b>3141504</b>
<b>2078 M12 2M V4A</b>	M12	12	2000	10	140,000	<b>3141514</b>

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 V4A Нержавеющая сталь 1.4571 €/100 шт.

Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.

