

## Поворотные рукоятки

### Стандартные




Стандартные



С замком (30-250AF)



(N 30-250AF)



(400-800AF)

Поворотная рукоятка для управления автоматическим выключателем поставляется как в стандартном, так и в выносном исполнении для установки на дверь комплектного устройства. Рукоятка всегда оснащается замком для блокирования двери щита и, по запросу, может комплектоваться замком для запирания в отключенном положении автоматического выключателя.

### Выносные рукоятки, стандартная и запираемая

- Стандартная рукоятка (D-типа) : Устанавливается непосредственно на аппарат. В стандартной комплектации имеет встроенную кнопку проверки срабатывания. Опционально комплектуется замком.
- Запираемая стандартная рукоятка (E-типа) : Устанавливается непосредственно на аппарат. Дверь блокируется в отключенном положении выключателя. Размер больше чем у стандартной рукоятки.

### Выносная поворотная рукоятка

Используется вместо стандартной рукоятки там, где имеется расстояние между выключателем и дверью комплектного устройства.

### Тип

Стандартные	Стандартные с замком	Выносная	Тип автоматического выключателя	
			MCCB	ELCB
N-30c	-	-	ABN50c/60c/100c	EBN50c/60c/100c
DH100	DHK100	EH100	ABS30c/50c/60c	EBS30c/50c/60c
N-40c	-	-	ABS125c	EBS125c
DH125	DHK125	EH125	ABH50c/125c	EBH50c/125c
N-50c	-	-	ABN/S/H250c	EBN/S/H250c
DH250	DHK250	EH250		
N-70	-	E-70U	ABN/S/H/L400c	EBN/S/H/L400c
N-80	-	E-80U	ABN/S/L800c	EBN/S/L800c

Примечание) Тип замка для рукоятки N-типа

- Для блокировки в положении «отключено» или «включено» - Только для блокировки в положении «отключен»

### Степень защиты

Тип	Степень защиты	Код IP
Автоматический выключатель со стандартной поворотной рукояткой и фланцем для установки на двери щита	D-стандартная рукоятка N-стандартная рукоятка	От проникновения сферического тела диаметром 1,0 мм
Автоматический выключатель с выносной поворотной рукояткой и фланцем для установки на двери	E-выносная рукоятка	Полная защита от проникновения пыли и струй воды с любого направления


Примечание) IP30 для типа N-рукоятки без замка

### Обозначение аппарата по рабочему положению в пространстве


#### Выносные



Выносная (30-250AF)




НАГРУЗКА



ПИТАНИЕ


L-тип



ПИТАНИЕ

НАГРУЗКА

R-тип



ВКЛ.



ВКЛ.

