


**Кольцевые кабельные наконечники стандарта DIN 46237**

- из электролитной меди, луженые, паяные • ПК-изоляция, с расширенной изоляционной гильзой • подходят для унифицированных проводов • Easy Entry

PC  
•125°/600V

| № арт. | псп       | M | d2  | d1  | d4  | s1  | A    | Од   | E    | B    | Kr/100 | УЕ  | УЕ  |
|--------|-----------|---|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|--------|-----|-----|
| 340256 | 0,5 - 1,0 | 4 | 4,3 | 1,6 | 4,0 | 0,8 | 11,0 | 22,0 | 7,0  | 8,0  | 0,170  | 500 | 100 |
| 340258 |           | 5 | 5,3 | 1,6 | 4,0 | 0,8 | 11,0 | 24,0 | 8,0  | 10,0 | 0,220  | 500 | 100 |
| 340270 | 1,5 - 2,5 | 4 | 4,3 | 2,3 | 4,5 | 0,8 | 11,0 | 22,0 | 7,0  | 8,0  | 0,220  | 500 | 100 |
| 340272 |           | 5 | 5,3 | 2,3 | 4,5 | 0,8 | 11,0 | 25,0 | 9,0  | 10,0 | 0,250  | 500 | 100 |
| 340274 |           | 6 | 6,5 | 2,3 | 4,5 | 0,8 | 11,0 | 27,5 | 11,0 | 11,0 | 0,130  | 500 | 100 |
| 340288 | 4,0 - 6,0 | 6 | 6,5 | 3,6 | 6,4 | 1,0 | 13,0 | 28,5 | 10,0 | 11,0 | 0,200  | 500 | 100 |
| 340290 |           | 8 | 8,4 | 3,6 | 6,4 | 1,0 | 13,0 | 33,0 | 13,0 | 14,0 | 0,280  | 500 | 100 |




**Вилочные кабельные наконечники стандарта DIN 46237**

- из электролитной меди, луженые, паяные • ПК-изоляция, с расширенной изоляционной гильзой • подходят для унифицированных проводов • Easy Entry

PC  
•125°/600V

| № арт. | псп       | M | d2  | d1  | s1  | A    | Од   | E    | B    | Kr/100 | УЕ  | УЕ  |
|--------|-----------|---|-----|-----|-----|------|------|------|------|--------|-----|-----|
| 340304 | 0,5 - 1,0 | 4 | 4,3 | 1,6 | 0,8 | 11,0 | 22,3 | 7,0  | 6,6  | 0,105  | 500 | 100 |
| 340314 | 1,5 - 2,5 | 4 | 4,3 | 2,3 | 0,8 | 11,0 | 22,3 | 7,0  | 6,6  | 0,200  | 500 | 100 |
| 340322 | 4,0 - 6,0 | 6 | 6,5 | 3,6 | 1,0 | 13,0 | 29,5 | 10,0 | 10,7 | 0,220  | 500 | 100 |




**Стыковые соединители**

- из электролитной меди, луженые, паяные • ПК-изоляция, с расширенной изоляционной гильзой • подходят для унифицированных проводов • Easy Entry

PC  
•125°/600V

| № арт. | псп       | d1  | d4  | A    | Од   | Kr/100 | УЕ  | УЕ  |
|--------|-----------|-----|-----|------|------|--------|-----|-----|
| 340350 | 0,5 - 1,0 | 1,7 | 4,0 | 14,7 | 25,0 | 0,110  | 500 | 100 |
| 340352 | 1,5 - 2,5 | 2,3 | 4,5 | 14,7 | 25,0 | 0,130  | 500 | 100 |
| 340354 | 4,0 - 6,0 | 3,4 | 6,3 | 14,7 | 27,0 | 0,240  | 500 | 100 |



**Плоские наконечники**

- из латуни, луженые • ПК-изоляция
- с безвибрационной медной гильзой • Easy Entry

PC  
•125°/300V

| № арт. | псп       | шт.разм. | d1  | A    | Од   | c   | B   | Kr/100 | УЕ  | УЕ  |
|--------|-----------|----------|-----|------|------|-----|-----|--------|-----|-----|
| 340392 | 0,5 - 1,0 | 6,3x0,8  | 4,0 | 11,0 | 21,5 | 7,5 | 6,6 | 0,080  | 500 | 100 |
| 340394 | 1,5 - 2,5 | 6,3x0,8  | 4,5 | 11,0 | 21,5 | 7,5 | 6,6 | 0,085  | 500 | 100 |
| 340396 | 4,0 - 6,0 | 6,3x0,8  | 6,3 | 13,0 | 23,5 | 7,5 | 6,6 | 0,230  | 500 | 100 |

