



DAMP PROOF VALUE



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]
--------------	-----------------	---	----	------	---	------------------	----	--------------------------

DAMP PROOF VALUE									
NEW	DP VAL 600 9 W 4000 K IP65	4058075300705	9	1080	120	115	50 000	IK08	600x77x66
NEW	DP VAL 600 18 W 4000 K IP65	4058075300743	18	2160	120	115	50 000	IK08	600x77x66
NEW	DP VAL 1200 20 W 4000 K IP65	4058075300781	20	2400	120	115	50 000	IK08	1200x77x66
NEW	DP VAL 1200 40 W 4000 K IP65	4058075300828	40	4800	120	115	50 000	IK08	1200x77x66
NEW	DP VAL 1500 25 W 4000 K IP65	4058075300866	25	3000	120	115	50 000	IK08	1500x77x66
NEW	DP VAL 1500 50 W 4000 K IP65	4058075300903	50	6000	120	115	50 000	IK08	1500x77x66

- Равномерное распределение света
- Экономия до 50% электроэнергии
- Простая установка без инструментов



ECO CLASS SLIM DAMP PROOF



Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Замена Вт	Лм	Лм/Вт	Свет	°	В	IP	ДхВхШ, мм	Срок службы, ч	Тс
ECOCLASS SLIM DP 36W 865 230V IP65	4058075169104	36	2x36	3700	103	6500 К - холодный	100	220-240	65	1227x48x35	25000	- -20... +40
ECOCLASS SLIM DP 36W 840 230V IP65	4058075169128	36	2x36	3700	103	4000 К - нейтральный	100	220-240	65	1227x48x35	25000	- -20... +40
ECOCLASS SLIM DP 57W 840 230V IP65	4058075169142	57	2x58	6000	105	4000 К - нейтральный	100	220-240	65	1527x48x35	25000	- -20... +40
ECOCLASS SLIM DP 57W 865 230V IP65	4058075169166	57	2x58	6000	105	6500 К - холодный	100	220-240	65	1527x48x35	25000	- -20... +40

- Прямая замена светильников 2x36 / 2x58 Вт Т8
- Высокая светоотдача > 100 лм/Вт
- Компактный, с равномерным распределением света и широким углом расхождения светового пучка
- В комплект входят монтажные аксессуары для накладного монтажа
- Предусмотренный кабель в комплекте — не нужно открывать корпус для подключения к сети

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)