




Saves Your Energy

КАРТА ИЗДЕЛИЯ

13.11.2015

NAC51S.B

Имя:	Разъем
	Черный (1, 2, PE, N, 3)
Тип:	NAC51S.B
GTIN:	6418677114182
Описание:	For flexible, stranded and solid wires. Wire cross-section 0,75-4,0 mm ² . Strain-relief for cables with outer diameter of 6,5-14,5 mm.
Упаковка:	100/6300
Единица:	PCS



Техническая спецификация

UL Wire range 12 ... 18 AWG

Категории

Номинальное напряжение 250 ... 400 V

Степень защиты IP20

Номинальный ток 20 A

ETIM Plug-in connector for plug-in building installation

Габариты

Размеры дл. x шир. x выс. 61x59x20

Поперечное сечение проводника 0,75 - 4 mm²

Допустимая температура

Максимальная температура эксплуатации +70 °C

Минимальная температура монтажа +5 °C

Минимальная температура эксплуатации -30 °C (without mechanical stress)

Опции

Маркировка полюсов 1,2,PE,N,3

Материалы

Материал Полиамид 66

Цвет Черный

Обозначения на чертеже

L 250 mm

Спецификация US

UL Rated voltage 250 / 400

UL Rated current 16 A

ООО "Энсто Рус"

Подсосенский переулок, д.
20, стр. 1
105062, г. Москва, Россия

Тел +7 495 258 5270
Факс +7 495 258 5269

www.ensto.ru