Угловой соединитель

Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GEV 36 G	20	3,000	**6016715**
GEV 36 FT	20	3,000	**6016723**

€/шт.

St. Сталь

G гальванически оцинкованный FT Горячая оцинковка

В комплект поставки входит болт FRS M6 x 12 с комбинированной гайкой.

Угловой соединитель для создания элементов угла проволочного лотка.



Перфорированная лента

Тип	Размеры мм	Размер b мм	Размер d мм	Размер e мм	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
5050 20X3 FT	20 x 3	20	6,5	40	270	20	9,450	**1466500**
5050 20X3 1M FT	20 x 3	20	6,5	40	1000	20	35,000	**1466504**

€/100 шт.

St. Сталь

FT Горячая оцинковка

Перфорированная лента с продолговатыми отверстиями, в рулонах.



Перфорированная лента

Тип	Размеры мм		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
5050 20X3 FT	20x3	–	25	23,000	**6017371**

€/шт.

St. Сталь

FT Горячая оцинковка

В комплект поставки входит 4 фиксатора типа GSK 34.

Согнутая перфорированная лента для создания углов и Т-образных ответвлений.



Заземляющая скоба

Тип	Уп. Шт.	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
939	150	25	5,932	**5043107**

€/100 шт.

St. Сталь

G гальванически оцинкованный

- для круглых проводников до 16 мм² и плоских проводников;
- для круглых проводников до 16 мм² x плоских проводников максимум FL 30;
- с соединительной клеммой из латуни, с 1 цилиндрическим болтом M5 x 12 и 2 цилиндрическими болтами M6 x 16.



Соединительный и заземляющий зажим

Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VEK-GRM 3.9 FS	25	3,850	**6016694**
VEK-GRM 4.8 FS	25	3,800	**6016696**

€/шт.

St. Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Соединительный и заземляющий зажим снижает электрическое сопротивление и, таким образом, улучшает электрическую проводимость системы проволочных лотков в местах соединений. Это обеспечивает соответствие требованиям по переходному сопротивлению, предъявляемым, например, NEMA и CSA. Кроме того, соединительный и заземляющий зажим обязателен при монтаже проволочных лотков в качестве заземляющей клеммы (согласно требованиям национальных технических стандартов).