

Эффективная замена линейных люминесцентных светильников типа ЛСО/ЛПО (ТТХ) 1x58 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодные линейные светильники «РИТЕЙЛ ЛАЙТ» разработаны специально для освещения торговых залов гипермаркетов. Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж. Важной особенностью является возможность устанавливать данные светильники в одну продолжительную однородную линию при помощи удобного торцевого соединения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Подвесной монтаж
- Установка светильников в одну однородную линию
- Удобная продольная регулировка подвесного крепежа
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый
- Моментальное включение
- Бесшумная работа
- Простой монтаж
- Не требуют специального обслуживания
- Не требуют специальной утилизации
- Рабочий ресурс более 50 000 часов
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Торговых залов (гипермаркеты)
- Подиумов с продуктовыми выкладками
- Локальное освещение выбранных зон
- Административно-офисных объектов
- Информационных стоек




Установка светильников в одну линию



Торцевое соединение светильников



Продольная регулировка подвесного крепежа



Быстрое надежное подключение, WAGO



Модификация с текстурированным рассеивателем		40 Вт
Проходной светильник		LE-CCO-14-040-0740-20Д LE-CCO-14-040-0741-20Т
Одиночный светильник		LE-CCO-14-040-0736-20Д LE-CCO-14-040-0737-20Т
Световой поток, (лм)	Нейтральный белый свет, (Д)	3300 лм
	Теплый белый свет, (Т)	3100 лм

Модификация с опаловым рассеивателем		
Проходной светильник		LE-CCO-14-040-0734-20Д LE-CCO-14-040-0735-20Т
Одиночный светильник		LE-CCO-14-040-0738-20Д LE-CCO-14-040-0739-20Т
Световой поток, (лм)	Нейтральный белый свет, (Д)	3200 лм
	Теплый белый свет, (Т)	3000 лм

Общая информация		
Количество светодиодов, шт		36
Мощность, Вт		40 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		1434 x 110 x 92 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		1570 x 130 x 95 мм
Вес, кг		1,6
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260В/50Гц
Класс светораспределения		П
Кривая силы света		Д
Индекс цветопередачи, CRI		>80
Пульсации светового потока, % менее		1%
Коэффициент мощности		0,9
Класс электробезопасности		I
Класс защиты, IP		20
Климатическое исполнение		УХЛ 4
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С
Срок службы, часы		50 000 часов
Гарантийный срок, лет*		3 года

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса белый, рассеиватель текстурированный, цветовая температура – Д. Трос в комплект не входит. В одну линию могут быть объединены **проходные** светильники РИТЕЙЛ ЛАЙТ.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм	КСС ТИП «Д»