


**GR070 Basic**  
588×588×50mm



Размер упаковки светильника:  
625 × 615 × 60mm  
PF ≥ 0,97




○ белый



Рассеиватель  
(комплектуется отдельно)  
Размер упаковки  
рассеивателя (2 шт.):  
610×610×16mm

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
B1-R3-00010-31000-2003550	35W	5000K	3900lm



Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-R0-PR00-00.2.0005.25	Призма стандарт	582×582mm
V2-R0-OP00-03.2.0005.15	Опал	582×582mm
V2-A0-PS00-00.2.0005.20	Пин спот	582×582mm
V2-R0-CI00-00.2.0005.20	Колотый лед	582×582mm
V2-R0-MP00-02.2.0005.20	Микропризма	582×582mm

\* Световой поток указан без учета рассеивателя



**Монтаж:**

Крепится в потолки типа Грильято на европодвесах непосредственно в потолочное основание через специальные планки, закрепленные в корпусе светильника

**Корпус:**

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

**Характеристики:**

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$   
Температурный режим от +1°C до +40°C  
AC198-242V  
Частота сети 50Hz ± 10%  
Срок службы светодиодов 50 000 часов  
Гарантия 1 год  
 $K_n$  светового потока ≤2%