

Серия инновационных светильников ЗЕНИТ.
Эффективная замена прожекторов с лампами до 2000 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии ЗЕНИТ предназначены для настенного монтажа либо для монтажа на высотные опоры. В светильниках серии Зенит применена инновационная технология безреберного отвода тепла **FINFREE** – в светильниках устанавливаются радиаторы из специально подобранной композиции теплопроводящих материалов. Светильники ЗЕНИТ оснащаются надежными кронштейнами с дискретной регулировкой угла наклона светильника. Корпуса светильников и конструктивные элементы окрашены порошковой краской и устойчивы к воздействиям окружающей среды. Для создания необходимой световой среды светильники серии ЗЕНИТ оснащаются вторичной оптикой, которая позволяет сформировать необходимому потребителю распределение светового потока: КСС типа "Г", "К", "К1". Светильники оснащаются выносными источниками питания, выполненными в герметичном металлическом шкафу, источники могут быть удалены от светильника на расстояние до 50 м.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность светильников более 130 лм/Вт;
- Выбор качественной вторичной оптики;
- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Тонкий корпус, толщина всего 7 мм;
- Инновационная технология отвода тепла;
- Выносной источник питания;
- Легкий вес световой установки;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Простой монтаж;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Степень защиты IP 67;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Спортивных объектов;
- Горнолыжных склонов;
- Обширных пространств;
- Аэропортов;
- Промышленных объектов;
- Карьерных выработок;
- Железнодорожных путей и развязок;
- Ангаров.



Светильники оснащаются выносным источником питания



Предусмотрена регулировка угла наклона светильника



Модификация – КСС тип «К1»		900 Вт	600 Вт
Артикул		LE-СБУ-35-900-1378-67X	LE-СБУ-35-600-1779-67X
Световой поток, лм	Холодный белый свет, (Х)	106500 лм	80000 лм
Мощность, Вт		900 Вт	600 Вт
Общая информация			
Количество светодиодов, шт		432 шт	288 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм		750х750х180 мм	616х616х199 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		900х760х280 мм	900х760х280 мм
Габаритные размеры ВИП, (ДхШхВ) мм		600х415х160 мм	600х415х160 мм
Габаритные размеры упаковки ВИП, (ДхШхВ) мм		650х430х170 мм	650х430х170 мм
Вес светильника нетто, кг		22 кг	16,7 кг
Вес светильника брутто, кг		39 кг	34 кг
Вес ВИПа нетто, кг		18 кг	18 кг
Вес ВИПа брутто, кг		27 кг	27 кг
Класс светораспределения		П	
Кривая силы света		КСС К1	
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц	
Индекс цветопередачи, CRI		>70	
Пульсации светового потока,% менее		1%	
Коэффициент мощности		98%	
Класс электробезопасности		I	
Степень защиты, IP		67	
Климатическое исполнение		УХЛ 1	
Температурный диапазон, С		-45 ÷ +50°С	
Срок службы, часы		50 000 часов	
Гарантийный срок, лет		3 года	

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса темно-серый, КСС – К1, цветовая температура – Х.

FINFREE – ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗРЕБЕРНОГО ТЕПЛОТВОДА
ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗРЕБЕРНОГО ТЕПЛОТВОДА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм

КСС ТИП «К1» 25-30°

ОПЦИИ

- Цвет корпуса по RAL, арт.: LE 0894
- Вторичная оптика с КСС "Г", арт.: LE 1090
- Вторичная оптика с КСС "К", арт.: LE 1091
- Светодиоды 4000К, арт.: LE 1096
- Светодиоды 3000К, арт.: LE 1097
- Диммируемый источник питания, арт.: LE 0757